



Metallschlauch MS-DU mit Draht-Umflechtung

Metal tube MS-DU with wire mesh sheath



Stahl verzinkt **Draht-Umflechtung** **IP 50**

Material:
Schlauch: Stahl verzinkt
Mantel: verzinkter Eisendraht,
6- bis 12-fädig

Kennzeichen:

- spiralgewellt
- runder Querschnitt
- kantiges Profil

Eigenschaften:

- Metall-Schutzschlauch ohne Dichtung
- zug- und druckfest
- schlagfest
- besonders flexibel

Anwendungsbereiche:

- stabiler Schutzschlauch für elektrische Leitungen, für erhöhte Druckfestigkeitsanforderung, Stahldrahtumflechtung für erhöhte mechanische Beanspruchung

Material:
Hose: galvanized steel
Sheath: galvanized iron wire

Characteristics:

- helical-corrugated
- round cross-section
- angular profile

Features:

- protective metal tube without seal
- tension and pressure-proof
- shock-resistant
- highly flexible

Applications:

- robust protective tube for electric lines, for increased pressure-proof requirements, steel wire mesh for increased mechanical load.

NW	I-Ø mm	A-Ø mm	Biegeradius mm	Art.-Nr.	VE* Ring m
NW	I-Ø mm	A-Ø mm	Bending radius mm	Art. no.	PU* ring m
7	7,0	10,0	25,0	0200077	50
9	10,0	14,0	30,0	0200107	50
11	13,0	17,0	40,0	0200131	50
13,5	15,0	19,0	45,0	0200158	50
16	17,0	21,0	50,0	0200174	50
21	21,0	27,0	55,0	0200212	25
29	28,0	36,0	70,0	0200280	25
36	37,0	45,0	95,0	0200379	25
42	44,0	52,0	130,0	0200441	25
48	48,0	56,0	135,0	0200484	25

*) Auch als 10 m Ring lieferbar

*) also available as 10 m ring

Passende Schlauchverschraubungen:
Rakkord MS-DU, Seite 43-44

Suitable conduit glands:
Rakkord MS-DU, page 43-44