


POLYFLEX®

Wellschlauch PP
Normalprofil

POLYFLEX®

Corrugated tube PP
Normal profile



- Material:**
Polypropylen
- Obere Gebrauchstemperatur:**
kurzzeitig (350 h): 135°C
- Kennzeichen:**
- parallel gewellt
- Eigenschaften:**
- säurebeständig
 - nimmt keine Feuchte auf
 - absolute Maßhaltigkeit
 - hohe Wärmeformbeständigkeit
 - sehr gutes Biegeverhältnis

- hohe Kälteschlagzähigkeit
 - sehr flexibel
- Anwendungsbereiche:**
- z.B. im Motorraum, Karosserie und Fahrzeuginnenraum, Hausgeräte-industrie, Heiz- und Klimatechnik, Elektroindustrie, Schiffs- und Bahn-bau

- Material:**
Polypropylene
- Upper temperature range:**
short-term (350 h): 135°C
- Characteristics:**
- parallel corrugated
- Features:**
- acid-proof
 - no water absorption
 - guaranteed accurate to gauge
 - high structural heat-resistance

- high cold impact strength
 - very flexible
- Applications:**
- e.g. engine compartment, car body and interior, home appliance industry, heating and airconditioning installations, electrical industry, ship and train building

Schutzschlauchsysteme
Tube Protection Systems

NW	I-Ø	A-Ø	Biegeradius	Art.-Nr. ungeschlitzt schwarz	Art.-Nr. geschlitzt schwarz	VE* Ring m
NW	I-Ø	A-Ø	Bending radius	Art. no. unslit black	Art. no. slit black	PU* ring m
	mm	mm	mm			
4,5	5,0	7,1	12,0	1926604	1926654	100
6	6,0	9,2	10,0	1926606	1926656	100
7,5	6,9	9,9	15,0	1926607	1926657	50
8,5	8,5	11,6	18,0	1926608	1926658	50
10	10,1	12,7	18,0	1926610	1926660	50
12	12,0	15,6	20,0	1926612	1926662	50
13	12,9	15,8	22,0	1926613	1926663	50
14	14,5	18,3	25,0	1926614	1926664	50
16	15,2	18,8	25,0	1926616	1926666	50
17	16,8	21,0	30,0	1926617	1926667	50
19 **	19,4	24,0	35,0	1926619	1926669	50
22	21,8	25,5	37,0	1926622	1926672	50
23	23,7	28,0	42,0	1926623	1926673	50
26	26,4	31,3	47,0	1926626	1926676	25
29	29,3	33,9	60,0	1926629	1926679	25
37	36,7	42,0	70,0	1926637	1926687	25
50	47,8	53,6	130,0	1926650	1926690	25

*) Auch in Container-Verpackungseinheit lieferbar
**) Für NW 19 passende Schlauchverschraubung nur NH

*) also available in container package unit
**) For NW 19 suitable conduit gland: only NH

Passende Schlauchverschraubungen:

- SEM-Quick, Seite 12-17
- SEM, Seite 22-23
- SEM-Kombi, Seite 24
- NH, Seite 26-29

Suitable conduit glands:

- SEM-Quick, page 12-17
- SEM, page 22-23
- SEM-Kombi, page 24
- NH, page 26-29