



Schutzart

IP 65

OHNE FLASCHDICHTUNG

**Dauernd
Gebrauch
Temperatur**

Kautschuk
- 40 / + 60° C

| Ø PG NFC 68 312 | EDV. Art. Nr. S.I.B. | KLEMMBEREICH mini / MAXI | E mm | H1 mm | H2 mm | L mm | Ø P mm | Ø C mm | Gewicht Kg |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| PG 07 | C 8007 001 | 05 / 07 | 5 | 14 | 13 | 21 | 10 | 10 | 0,009 |
| PG 09 | C 8009 005 | 06 / 08 | 6 | 17 | 15 | 23 | 12,5 | 12,5 | 0,013 |
| PG 11 | C 8011 008 | 08 / 10 | 6 | 20 | 18 | 23 | 15 | 15 | 0,018 |
| PG 13 | C 8013 002 | 10 / 12 | 6,5 | 22 | 20 | 26 | 17 | 17 | 0,022 |
| PG 16 | C 8016 003 | 12 / 14 | 6,5 | 24 | 22 | 27 | 18,5 | 18,5 | 0,029 |
| PG 21 | C 8021 007 | 15 / 17 | 7 | 30 | 28 | 30 | 24 | 24 | 0,043 |
| PG 29 | C 8029 003 | 24 / 26 | 8 | 40 | 37 | 33 | 32 | 32 | 0,081 |
| PG 36 | C 8036 001 | 31 / 33 | 9 | 50 | 47 | 40 | 42 | 42 | 0,133 |
| PG 42 | C 8042 002 | 39 / 41 | 10 | 57 | 54 | 44 | 48 | 48 | 0,189 |
| PG 48 DIN | C 8049 001 | 44 / 46 | 10 | 64 | 60 | 46 | 52,5 | 52,5 | 0,277 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-----------------|---|
| B PLAN REFAIT | | DP | 29/08/01 | 29/08/01 |
| IND MODIFICATIONS | | NOM | DATE | VERIFIE DATE |
| MATIERE : / | | DIMENSIONS : / | | ETAT FINAL : / |
| DESIGNATION : / | | CODE : / | | ECH : X/X |
| TOLERANCE GENE : / | | DESSINE PAR : DAUDY | DATE : 29/08/01 | VERIFIE PAR : / |
| DATE : 29/08/01 | | | | |
| DIN 7168 EXCLUS INCLUS | FIN MOYEN | Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement | | Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation. |
| | | KABELVERSCHRAUBUNG PG Kurtz 6 Kant STANDARDEM DICHTRING | | A4 CLIENT : CATALOGUE PLAN CLIENT N° : |
| RUGOSITE GENE : / | | SUIVANT NORME : | POIDS (g) : | PLAN SIB N° : C 8000 000 IND : B |