


Schutzart

IP 65

OHNE FLASCHDICHTUNG

**Dauernd
Gebrauch
Temperatur**

Kautschuk
- 40 / + 60° C



Ø PG NFC 68 312	EDV. Art. Nr. S.I.B.	KLEMMBEREICH mini / MAXI	E mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Ø P mm	Ø C mm	Gewicht Kg
PG 07	C 8507 006	05 / 07	15	14	13	31	10	10	0,011
PG 09	C 8509 000	06 / 08	15	17	15	32	12,5	12,5	0,015
PG 11	C 8511 003	08 / 10	15	20	18	32	15	15	0,023
PG 13	C 8513 007	10 / 12	15	22	20	34,5	17	17	0,028
PG 16	C 8516 008	12 / 14	15	24	22	35,5	18,5	18,5	0,035
PG 21	C 8521 002	15 / 17	15	30	28	38	24	24	0,052
PG 29	C 8529 008	24 / 26	15	40	37	40	32	32	0,095
PG 36	C 8536 006	31 / 33	15	50	47	46	42	42	0,144
PG 42	C 8542 007	39 / 41	15	57	54	49	48	48	0,211
PG 48 DIN	C 8549 006	44 / 46	15	64	60	51	52,5	52,5	0,294

A PLAN REFAIT		DP	29/08/01	29/08/01
IND MODIFICATIONS		NOM	DATE	VERIFIE DATE
MATIERE : /		DIMENSIONS : /		ETAT FINAL : /
DESIGNATION : /		CODE : /		ECH : X/X
TOLERANCE GENE : /		DESSINE PAR : DAUDY	DATE : 29/08/01	VERIFIE PAR : /
DATE : 29/08/01		DATE : 29/08/01		
DIN 7168 EXCLUS INCLUS	FIN MOYEN	Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement		Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.
		KABELVERSCHRAUBUNG PG Lang 6 Kant STANDARDEM DICHTRING		A4 CLIENT : CATALOGUE PLAN CLIENT N° :
RUGOSITE GENE : /		SUIVANT NORME :	POIDS (g) :	PLAN SIB N° : C 8500 000
				IND : A