



Nemko-godkjent

# Al/Cu-overgang



## Overgangsklemme Al 25-50 / Cu 16 mm<sup>2</sup> – kl. II

- Leveres med isolasjon klasse II fleksibel ledning.
- Til bruk som overgang fra Al/Cu inntakskabel til hovedsikring.
- Kobberledningen ( type SKK dobbeltisolert 16mm<sup>2</sup> ) er ferdig konfeksjonert.
- Kl. II isolert kabel og hus 750V/50Hz.

### Viktig!

- Overgangen leveres med momentskrue. Skru til toppskruen knekker av – ferdig montert. Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes med verktøy (13 mm fastnøkkel)
- Kan benyttes for kabel 25 til 50mm<sup>2</sup> uten avisolering av kabelens mantel.
- Dobbeltisolert kabel – trenger ikke ytterligere isolering!

### Enkel Logistikk

- Leveres i to forskjellige grunnsett: kort og lang med fasefarger.
- Ta med deg et grunnsett, komplettere så med blå og gul/grønn i lengder som passer din installasjon.

Materiale: polypropylen, slagfast  
Leveringsform: stk

Type:	SKK lederlengde:	Elnr.:
Kort sett 3 stk (Sort + Grå + Brun)	345	12 104 14
Langt sett 3 stk (Sort + Grå + Brun)	700	12 104 15
Sort	345	12 104 00
Sort	700	12 104 03
Gul/Grønn	345	12 104 06
Gul/Grønn	700	12 104 07
Blå	345	12 104 08
Blå	700	12 104 09
Blå + Gul/Grønn	345 / 345	12 104 10
Blå + Gul/Grønn	345 / 800	12 104 11
Blå + Gul/Grønn	700 / 800	12 104 12

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no



1851