

# Vikletråd 1 x lakk loddbar

**Vikletråd i klasse F (155°C) impregnert med polyuretanlakk for småmotorer, transformatorer og releer.**

**Til bruk i impregnerte og uimpregnerte systemer. Tråden er direkte loddbar uten avisolering.**

Varenr.	Varetekst	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Motstand ohm/ v/20 °C	Snelletype	Vekt pr. snelle	m/kg
F1 111 006	CU-TRÅD LODDBAR 0,06 MM	0,00282	6,046	80K	0,6 kg	37790
F1 111 007	CU-TRÅD LODDBAR 0,07 MM	0,00385	4,480	80K	0,6 kg	28800
F1 111 008	CU-TRÅD LODDBAR 0,08 MM	0,00503	3,430	100K	1,3 kg	22400
F1 111 009	CU-TRÅD LODDBAR 0,09 MM	0,00636	2,710	100K	1,3 kg	17700
F1 111 010	CU-TRÅD LODDBAR 0,10 MM	0,00785	2,195	100K	1,3 kg	14300
F1 111 011	CU-TRÅD LODDBAR 0,11 MM	0,00950	1,799	100K	1,3 kg	11341
F1 111 012	CU-TRÅD LODDBAR 0,125MM	0,01227	1,405	125K	2,0 kg	9160
F1 111 013	CU-TRÅD LODDBAR 0,132MM	0,01368	1,260	125K	2,0 kg	8220
F1 111 015	CU-TRÅD LODDBAR 0,15 MM	0,01767	0,9756	125K	2,0 kg	6360
F1 111 018	CU-TRÅD LODDBAR 0,18 MM	0,02545	0,6775	125K	2,0 kg	4420
F1 111 022	CU-TRÅD LODDBAR 0,224MM	0,03941	0,4375	125K	2,0 kg	2850
F1 111 024	CU-TRÅD LODDBAR 0,236 MM	0,04372	0,3908	125K	2,0 kg	2480
F1 113 025	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,25 MM	0,04909	0,3512	200K	14,0 kg	2290
F1 113 026	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,265MM	0,05516	0,3099	200K	14,0 kg	1843
F1 113 028	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,28 MM	0,06158	0,2800	200K	14,0 kg	1745
F1 113 030	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,30 MM	0,07069	0,2439	200K	14,0 kg	1522
F1 113 031	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,315MM	0,07793	0,2212	200K	14,0 kg	1383
F1 113 033	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,335MM	0,08814	0,1939	200K	14,0 kg	1221
F1 113 035	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,355MM	0,09898	0,1742	200K	14,0 kg	1140
F1 113 037	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,375MM	0,11045	0,1548	200K	14,0 kg	990
F1 113 042	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,425MM	0,14186	0,1205	200K	14,0 kg	763
F1 113 045	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,45 MM	0,1590	0,10840	200K	14,0 kg	706
F1 113 047	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,475MM	0,17721	0,09366	200K	14,0 kg	612
F1 113 050	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,50 MM	0,1964	0,08781	200K	14,0 kg	572
F1 113 060	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,60 MM	0,2827	0,06098	200K	14,0 kg	398
F1 113 067	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,67 MM	0,35257	0,04848	250K	22,0 kg	309
F1 113 071	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,71 MM	0,3959	0,04355	250K	22,0 kg	284
F1 113 075	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,75 MM	0,4418	0,03903	250K	22,0 kg	254
F1 113 080	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,80 MM	0,5027	0,03430	250K	22,0 kg	224
F1 113 085	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,85 MM	0,5675	0,03038	250K	22,0 kg	198
F1 113 090	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,90 MM	0,6362	0,02710	250K	22,0 kg	177
F1 113 095	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,95 MM	0,7088	0,02432	250K	22,0 kg	159