



FDV

**LIYCY-JZ 34X1 mm<sup>2</sup> PVC Grå**  
**El.nr. 5008660**

LIYCY-JZ er en skjermet nummermerket og brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter samt ventilasjon, der hvor liten ytterdiameter eller liten bøyeradie er viktige faktorer.

Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier. Flere dimensjoner, på forespørsel.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert, flettet kobberskjerm. Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon:	0,5-6,0 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	2-61 ledere
Jordleder:	Fra 3-leder
Testspenning:	2000V Driftspenning Uo/U: 300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -30 °C til 80 °C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 Klasse 5
Norm:	DIN VDE 295/EU-direktiv 73/23/EEC