

FDV

**H07 RN-F 4G2,5 mm<sup>2</sup> Gummikabel 1002009**  
**El.nr. 5010921**

Diameter (mm)	13,8
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	290

Gummikabel for generelt industrielt bruk, har i Norge blitt kalt NMHVO, men er nå harmonisert og har fått navnet H07RNF. Ofte brukt til skjøtekabel ute eller som kabel til håndverktøy, F.eks sirkelsager, driller, elektriske høvler etc. Blir også brukt til portabelt lysutstyr, flyttbare motorer, samt utvendige vareheiser, så som taksteinheis. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oksygen, samt den er værbestandig.

Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr.merket), revolvert
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/Gummi
Dimensjon:	1,5 mm <sup>2</sup> til 300 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	1 til 36 ledere
Jordleder:	Fra 3-leder
Testspenning:	2500V 50Hz
Driftsspenning:	450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -25 til +60 °C, fast forlagt -40 til +60 °C
Leder konstruksjon:	VDE 025 Klasse 5
Flamme test:	Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1
Olje resistans:	Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803 eller klasse c etter del 805 A1
Minste bøyeradius:	5-7xkabel diameter