

FDV

**Funksjonssikker Brannalarmkabel Grønn m/j 1x2x1mm² Talevar
El.nr. 1004060**

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 5,9 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 70 |



Brannvarslingsskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.

| | |
|----------------------------------|--|
| Oppbygning: | Parkabel, massive ledere sort/rød, grønn ytterkappe, folieskjerm |
| Jordtråd: | 0,8 mm |
| Isolasjon indre/ytre: | Silikongummi / Halogenfri polymer |
| Dimensjon: | 1 mm ² |
| Antall ledere: | 2 ledere (1 par) |
| Jordleder: | Ja |
| Testspenning: | 1,5 kV |
| Driftspenning U _o /U: | 300V |
| Temperaturområde: | Operativ temperatur -30 til 90 °C, Installasjonstemperatur -10 til 90 °C |
| Flamme test: | IEC6032-1-2, IEC60332-3-24 |
| Røyktett: | IEC61034-1/2 |
| Korrosivegasser: | IEC60754-1/2 |
| Brannmotstand: | IEC60331-21, EN50200 (PH120) |
| Revolving: | 14 ganger pr meter |