

FDV

Nippel SIB-TEC EX M16 5-10
El.nr. 1254621

| | |
|-------------|-----|
| Høyde (mm) | 39 |
| Bredde (mm) | 22 |
| Lengde (mm) | 22 |
| Vekt (g) | 8,8 |



Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd- og støtsikker, vann- og gass tett, meget gode termiske egenskaper. Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.
Gjengelengde: 10 mm
Klemområde: 5-10 mm

| | |
|------------------------------|---|
| Materiale: | Polyamid 66 (halogenfri) |
| Tetning: | Neopren 65 Sh A |
| Tetning flatpakning: | Neopren 80 Sh A |
| Temperaturbestandighet: | M12: -20 °C til +80 °C, M16-M63: -35 °C til +95 °C |
| Standard farge: | Svart RAL 9005, kan leveres i mørkgrå og grå |
| Godkjenninger: | LCIE 07 ATEX 6082x102 |
| Halogenfri: | Ja |
| UV-bestendig: | Ja |
| Meget god kjemisk resistens: | Bensin, diesel, mineralolje, svak lut, sterk lut, svake syrer |
| God kjemisk resistens: | Animalsk olje, sterke syrer |