

FDV

**H05 RR-F 3G2,50 MM2 NMH**  
**El.nr. 5001737**

Diameter (mm) 10  
Vekt (g) 175



Denne harmoniserte og fleksible "lett"-gummikabel ble tidligere kalt NMH. Kabelen blir brukt til elektrisk utstyr, som f.eks. kjøkkenmaskiner, vannkokere, strykejern, støvsugere og annet elektrisk utstyr, for lav til medium mekanisk påkjenning. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, også utendørs ved fast forlegning.

Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	"Lett" gummi/"Lett" gummi
Dimensjon:	0,75 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	2 til 5 ledere
Jordleder:	Fra 3 leder
Test spenning:	2000V
Drift spenning Uo/U:	300V/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -25°C til +60°C, fast forlagt -40°C til +60°C
Lederkonstruksjon:	VDE0295, klasse 5
Oljebestandig etter:	Test kl. A etter VDE0472 part 803
Flammetest etter:	Test kl. B etter VDE0472 part 804, IEC332-1