

FDV

H05 RR-F 2X0,75 MM2 NMH SORT
El.nr. 5001878

Diameter (mm) 6,5
Vekt (g) 58



Denne harmoniserte og fleksible "lett"-gummikabel ble tidligere kalt NMH. Kabelen blir brukt til elektrisk utstyr, som f.eks. kjøkkenmaskiner, vannkokere, strykejern, støvsugere og annet elektrisk utstyr, for lav til medium mekanisk påkjenning. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, også utendørs ved fast forlegning.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Oppbygning: | Sort ytterkappe, fargekodet leder, revolvert |
| Isolasjon indre/ytre: | "Lett" gummi/"Lett" gummi |
| Dimensjon: | 0,75 mm ² - 6 mm ² |
| Antall ledere: | 2 til 5 ledere |
| Jordleder: | Fra 3 leder |
| Test spenning: | 2000V |
| Drift spenning U _o /U: | 300V/500V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -25°C til +60°C, fast forlagt -40°C til +60°C |
| Lederkonstruksjon: | VDE0295, klasse 5 |
| Oljebestandig etter: | Test kl. A etter VDE0472 part 803 |
| Flammetest etter: | Test kl. B etter VDE0472 part 804, IEC332-1 |