

FDV

NSSHØU-J 4G 2,50 MM2 HEAVY DUTY RUBBER-SHEATED
El.nr. 5001989

Diameter (mm) 16,2
Vekt (g) 370



En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølging, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.

Oppbygning: Gul ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket)
innerkappe av gummi, revolvert

Isolasjon indre/ytre: EPR basert gummi, chlorinated gummi, polychloroprene
blanding

Dimensjon: 1,5 mm² til 150 mm²

Antall ledere: 1 til 19 ledere

Jordleder: Fra 3 leder

Testspenning: 3000V 50Hz

Driftsspenning Uo/U: 0,6/1kV

Temperatur område: -25 til +80 °C fritt hengende.
-40 til +80°C fast montert

PVC-karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC

Leder konstruksjon: VDE 0295 Klasse 5, IEC 60228 Klasse 5

Minste bøyeradius: 5x kabeltykkelse