

FDV

**FLEX-Y-PU-EF 5X0,25 MM² PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.
El.nr. 5003742**

Diameter (mm) 6,2
Vekt (g) 5,1



Uskjermet kjedekabel i PVC/PUR, benyttes i kabelkjedeapplikasjoner som signalkabel til f.eks: data, signal, sensor, måle- og kommunikasjonskabel i medium til tunge applikasjoner. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs dog ikke nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper. samt andre kjemikalier. Meget god motstandsdyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobe angrep. Leveres også med fortrinnet kobberskjerm i EMC utgave.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere(DIN47100), glidelag av fleece
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PUR
Dimensjon:	0,14 mm ² til 0,34 mm ²
Antall ledere:	2 til 65 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1500V
Driftsspenning:	250V
Temperatur område:	bevegelig forlagt 5 til +70 °C
Leder konstruksjon:	VDE, Klasse 6
Bøyeradien:	7,5xkabelldiameter