

FDV

FLEX-Y-PU-EF-CY 2X0,14 MM² PUR M/SKJERM KABELKJ.K
El.nr. 5003757

Diameter (mm) 4,6
Vekt (g) 3,3



Skjernet kjedekabel i PVC/PUR, benyttes i kabelkjedeapplikasjoner som signalkabel til f.eks. data, signal, sensor, måle- og kommunikasjonskabel i medium til tunge applikasjoner. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs dog ikke nedgravd.
Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier. Meget god motstands dyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobe angrep.

| | |
|-----------------------|--|
| Oppbygning: | Grå ytterkappe, fargekodet ledere(DIN47100), glidelag av fleece, revolvert, flettet kobberskjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PUR |
| Dimensjon: | 0,14 mm ² til 0,34 mm ² |
| Antall ledere: | 2 til 65 ledere |
| Jordleder: | Nei |
| Testspenning: | 1500V |
| Driftsspenning: | 250V |
| Temperatur område: | bevegelig forlagt -5 °C til 70 °C |
| Leder konstruksjon: | VDE, Klasse 6 |
| Bøyeradien: | 7,5xkabelldiameter |