

FDV

**FLEX-Y-PU-EF-CY 14X0,14 MM<sup>2</sup> PUR M/SKJERM KABELKJ.K**  
**El.nr. 5003763**

Diameter (mm) 8,6  
Vekt (g) 10,9



Skjernet kjedekabel i PVC/PUR, benyttes i kabelkjedeapplikasjoner som signalkabel til f.eks. data, signal, sensor, måle- og kommunikasjonskabel i medium til tunge applikasjoner. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs dog ikke nedgravd.  
Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier. Meget god motstands dyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobe angrep.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere(DIN47100), glidelag av fleece, revolvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PUR
Dimensjon:	0,14 mm <sup>2</sup> til 0,34 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	2 til 65 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1500V
Driftsspenning:	250V
Temperatur område:	bevegelig forlagt -5 °C til 70 °C
Leder konstruksjon:	VDE, Klasse 6
Bøyeradien:	7,5xkabelldiameter