

FDV

**FLEX-Y-PU-EF-CY 5X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K**  
**El.nr. 5003778**

Diameter (mm) 7  
Vekt (g) 9,2



Skjernet kjedekabel i PVC/PUR, benyttes i kabelkjedeapplikasjoner som signalkabel til f.eks. data, signal, sensor, måle- og kommunikasjonskabel i medium til tunge applikasjoner. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs dog ikke nedgravd.  
Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier. Meget god motstands dyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobe angrep.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Oppbygning:           | Grå ytterkappe, fargekodet ledere(DIN47100), glidelag av fleece, revolvert, flettet kobberskjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PUR  |
| Dimensjon:            | 0,14 mm <sup>2</sup> til 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Antall ledere:        | 2 til 65 ledere  |
| Jordleder:            | Nei  |
| Testspenning:         | 1500V  |
| Driftsspenning:       | 250V   |
| Temperatur område:    | bevegelig forlagt -5 °C til 70 °C  |
| Leder konstruksjon:   | VDE, Klasse 6  |
| Bøyeradien:           | 7,5xkabelldiameter   |