

FDV

FLEX-PU-EF-CY 3G 1,00 MM² PUR M/SKJERM KABELKJEDE
El.nr. 5004034

Diameter (mm) 9,2
Vekt (g) 12,5



Skjermet kjedekabel i PUR, denne kabeltypen er benyttet i kabelkjede-applikasjoner, som kraft/signal-kabel til f.eks. frekvensomformere, sensorer, brytertablåer, måle- og kommunikasjons-kabel. Brukes i lette til medium applikasjoner, der det er viktig med god skjerming. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, glidelag av fleece, revolvert, flettet kobberskjerm.
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PUR
Dimensjon:	0,5 mm ² til 16 mm ²
Antall ledere:	2 til 65 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftsspenning U _o /U:	300/500V
Temperatur område:	bevegelig forlagt 10 til +70 °c
Leder konstruksjon:	VDE, Klasse 6
Bøyeradien:	7,5xkabel diameter