


FDV

**MULTIPLUS-P 3G1,5mm<sup>2</sup> PUR KJEDEK.  
El.nr. 5004094**

Diameter (mm) 7,6  
Vekt (g) 8,3



Kjedekabel i PUR, denne kabeltypen er benyttet i kabelkjede-applikasjoner som kraft/signal kabel til f.eks. frekvensomformere, sensorer, bryter tablåer måle- og kommunikasjonskabel i tunge applikasjoner, der det er viktig med ekstremt gode mekaniske egenskaper, samt til roboter etc. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs men ikke nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier. Meget god motstandsdyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobeangrep.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Oppbygning:           | Grå ytterkappe, sort isolasjon, hvit nummermerking, glidelag i fleece, revolvert. |
| Isolasjon indre/ytre: | TPE/PUR   |
| Dimensjon:            | 0,5-2,5   |
| Antall ledere:        | 2-41 ledere   |
| Jordleder:            | fra 3-leder   |
| Testspenning:         | 3000V   |
| Driftsspenning:       | 300/500V  |
| Temperatur område:    | Fritt forlagt -50 °C til +80 °C, fast forlagt -50 °C til +80 °C                   |
| Leder konstruksjon:   | VDE, Klasse 6 Bøyeradien: 7,5xkabeldiameter                                       |