

FDV

**MULTIPLUS-P 12G1,5mm² PUR KJEDEK.
El.nr. 5004098**

Diameter (mm) 13,1
Vekt (g) 27,5



Kjedekabel i PUR, denne kabeltypen er benyttet i kabelkjede-applikasjoner som kraft/signal kabel til f.eks. frekvensomformere, sensorer, bryter tablåer måle- og kommunikasjonskabel i tunge applikasjoner, der det er viktig med ekstremt gode mekaniske egenskaper, samt til roboter etc. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs men ikke nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier. Meget god motstandsdyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobeangrep.

| | |
|-----------------------|---|
| Oppbygning: | Grå ytterkappe, sort isolasjon, hvit nummermerking, glidelag i fleece, revolvert. |
| Isolasjon indre/ytre: | TPE/PUR |
| Dimensjon: | 0,5-2,5 |
| Antall ledere: | 2-41 ledere |
| Jordleder: | fra 3-leder |
| Testspenning: | 3000V |
| Driftsspenning: | 300/500V |
| Temperatur område: | Fritt forlagt -50 °C til +80 °C, fast forlagt -50 °C til +80 °C |
| Leder konstruksjon: | VDE, Klasse 6 Bøyeradien: 7,5xkabeldiameter |