

FDV

**NSSHØU 1X35MM2**  
**El.nr. 5008684**

Diameter (mm) 15,3  
Vekt (g) 500



En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølging, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.

Oppbygning:	Gul ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket) innerkappe av gummi, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	EPR basert gummi, chlorinated gummi, polychloroprene blanding
Dimensjon:	1,5 mm <sup>2</sup> til 150 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	1 til 19 ledere
Jordleder:	Fra 3 leder
Testspenning:	3000V 50Hz
Driftsspenning Uo/U:	0,6/1kV
Temperatur område:	-25 til +80 °C fritt hengende. -40 til +80°C fast montert
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC
Leder konstruksjon:	VDE 0295 Klasse 5, IEC 60228 Klasse 5
Minste bøyeradius:	5x kabeltykkelse