

FDV

**ØPVC-JZ-SY 7G1,50 MM2 STÅLSKJ**  
**EI.nr. 5009802**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 11,9 |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 200  |



Nummermerket kabel i PVC med stålskjerm. Brukes som kraft-, signal- og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styre-skap og pulter, samt ventilasjon, hvor mekaniske egenskaper er en viktig faktor. Denne kabelen har en flettet galvanisert stålskjerm, som dekker ca. 85% av kabelen, og gjør den derfor meget god mot mekaniske påkjenninger. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper. samt andre kjemikalier.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Oppbygning:                       | Transparant ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon hvit nummermerking, revolvert, flettet stålskjerm |
| Isolasjon indre/ytre:             | PVC/PVC   |
| Dimensjon:                        | 0,5 til 95 mm <sup>2</sup>  |
| Antall ledere:                    | 2 til 100 ledere  |
| Jordleder:                        | fra 3-leder   |
| Testspenning:                     | 3000V   |
| Driftsspenning U <sub>o</sub> /U: | 300/500V  |
| Temperatur område:                | Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C  |
| PVC karakteristikk:               | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1  |
| Leder konstruksjon:               | IEC 228, Klasse 5   |
| Norm:                             | DIN VDE 0245 0250 og 0281   |