

FDV

**SHH 10mm² Grå 50m Halogenfri
El.nr. 5010148**

Diameter (mm)	7,7
Høyde (mm)	7,7
Vekt (g)	135



En halogenfri dobbeltisolert høyfleksibel enleder. Benyttes som koblingskabel til alle formål, der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesøyfer. Ledningen er mer fleksibel (klasse 6) og har en mindre ytterdiameter enn RKK.

Oppbygning:	Halogenfri isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobberleder, hvit halogenfritt materiale i indre lag og ønsket farge på halogenfri ytterkappe
Kordeloppbygning:	325 x 0,2
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfri/Halogenfri
Dimensjon:	10 og 16 mm ² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
	Driftsspenning U _o /U 450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 6
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende, etter IEC 60332-1