

FDV

**H07 V-K 1,5 mm<sup>2</sup> FT Sort 100m 1002770**  
**El.nr. 5010306**

Diameter (mm)	3,4
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	22



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og i rør hvor det er behov for forfinnet koblingsledning.. Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 kl. 5.  
Andre tverrsnitt på forespørsel.

Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel)
Dimensjon:	0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U:	H05 V-K FT Uo/U 300/500V, H07 V-K FT Uo/U 450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0382