

FDV

H07 V-K 1,5 mm² FT Brun 100m 1002773
El.nr. 5010309

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 3,4 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 22 |



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og i rør hvor det er behov for forfinnet koblingsledning.. Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 kl. 5.
Andre tverrsnitt på forespørsel.

| | |
|----------------------|--|
| Oppbygning: | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel) |
| Dimensjon: | 0,5 mm ² til 240 mm ² |
| Testspenning: | 2Kv/2,5Kv |
| Driftsspenning Uo/U: | H05 V-K FT Uo/U 300/500V, H07 V-K FT Uo/U 450/750V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5 |
| Norm: | DIN VDE 0245 0250 og 0360 |