


FDV

**ØPVC-JZ 24G0,50 mm<sup>2</sup> Nummermerket 1002048**  
**El.nr. 5010538**

Diameter (mm) 12,2  
Vekt (g) 254



ØPVC-JZ er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pultler samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Oppbygning:                       | Grå ytterkappe, sort leder isolasjon, hvit nummermerking, revolvert |
| Isolasjon indre/ytre:             | PVC/PVC   |
| Dimensjon:                        | 0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>                         |
| Antall ledere:                    | 2 til 100 ledere  |
| Jordleder:                        | fra 3-leder   |
| Testspenning:                     | 3000V   |
| Driftsspenning U <sub>o</sub> /U: | 300/500V  |
| Temperatur område:                | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C      |
| PVC karakteristikk:               | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1                |
| Leder konstruksjon:               | IEC 228, Klasse 5   |
| Norm:                             | DIN VDE 0245 0250 og 0281   |