

FDV

NSHTøu 30G2,5 mm² Krankabel 1003197
El.nr. 5010998

Diameter (mm) 35
Vekt (g) 1840



Rund trommelkabel i neopren, kabelen er spesielt godt egnet til trommelopprulling, men også til f.eks. hydrauliske applikasjoner, jordbruk og mobile kabelvogner. Kabelen tåler en ut/innkjøring på 120m pr. min, samt en akselerasjon på 0,4m/s² Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, under vann samt utendørs. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozone og oxygen.

Oppbygning: Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket), revolvert, tekstil

Isolasjon indre/ytre: Gummi/neoprengummi

Dimensjon: 1,5 m² til 95 mm²

Antall ledere: 3 til 50 ledere

Jordleder: Fra3-leder

Testspenning: 2500V 50Hz

Driftsspenning: 600/1000V

Temperatur område: -30 til +80C fritt hengende.

Leder konstruksjon: Fortinnet mangetråd kobber, VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5

Flamme test: Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1

Olje resistans: Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803

Minste bøyeradius: 10xkabeltykkelse