

FDV

**NSHTøu 4G10 mm<sup>2</sup> Krankabel 1003202**  
**El.nr. 5011003**

Diameter (mm) 26  
Vekt (g) 1018



Rund trommelkabel i neopren, kabelen er spesielt godt egnet til trommelopprulling, men også til f.eks. hydrauliske applikasjoner, jordbruk og mobile kabelvogner. Kabelen tåler en ut/innkjøring på 120m pr. min, samt en akselerasjon på 0,4m/s<sup>2</sup> Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, under vann samt utendørs. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oxygen.

Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket), revolvert, tekstil
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/neoprengummi
Dimensjon:	1,5 m <sup>2</sup> til 95 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	3 til 50 ledere
Jordleder:	Fra3-leder
Testspenning:	2500V 50Hz
Driftsspenning:	600/1000V
Temperatur område:	-30 til +80C fritt hengende.
Leder konstruksjon:	Fortinnet mangetråd kobber, VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5
Flamme test:	Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1
Olje resistans:	Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803
Minste bøyeradius:	10xkabeltykkelse