

FDV

NSHTøu 4G16 mm² Krankabel 1003204
El.nr. 5011005

Diameter (mm) 31,8
Vekt (g) 1350



Rund trommelkabel i neopren, kabelen er spesielt godt egnet til trommelopprulling, men også til f.eks. hydrauliske applikasjoner, jordbruk og mobile kabelvogner. Kabelen tåler en ut/innkjøring på 120m pr. min, samt en akselerasjon på 0,4m/s² Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, under vann samt utendørs. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oxygen.

| | |
|-----------------------|--|
| Oppbygning: | Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket), revolvert, tekstil |
| Isolasjon indre/ytre: | Gummi/neoprengummi |
| Dimensjon: | 1,5 m ² til 95 mm ² |
| Antall ledere: | 3 til 50 ledere |
| Jordleder: | Fra3-leder |
| Testspenning: | 2500V 50Hz |
| Driftsspenning: | 600/1000V |
| Temperatur område: | -30 til +80C fritt hengende. |
| Leder konstruksjon: | Fortinnet mangetråd kobber, VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5 |
| Flamme test: | Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1 |
| Olje resistans: | Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803 |
| Minste bøyeradius: | 10xkabeltykkelse |