

FDV

**NSHTøu 4G95 mm<sup>2</sup> Krankabel 1003210**  
**El.nr. 5011011**

Diameter (mm) 60,2  
Vekt (g) 7018



Rund trommelkabel i neopren, kabelen er spesielt godt egnet til trommelopprulling, men også til f.eks. hydrauliske applikasjoner, jordbruk og mobile kabelvogner. Kabelen tåler en ut/innkjøring på 120m pr. min, samt en akselerasjon på 0,4m/s<sup>2</sup> Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, under vann samt utendørs. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oxygen.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Oppbygning:           | Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket), revolvert, tekstil |
| Isolasjon indre/ytre: | Gummi/neoprengummi   |
| Dimensjon:            | 1,5 m <sup>2</sup> til 95 mm <sup>2</sup>                                      |
| Antall ledere:        | 3 til 50 ledere  |
| Jordleder:            | Fra3-leder   |
| Testspenning:         | 2500V 50Hz   |
| Driftsspenning:       | 600/1000V  |
| Temperatur område:    | -30 til +80C fritt hengende.   |
| Leder konstruksjon:   | Fortinnet mangetråd kobber, VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5               |
| Flamme test:          | Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1                            |
| Olje resistans:       | Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803   |
| Minste bøyeradius:    | 10xkabeltykkelse   |