

FDV

**Funksjonssikker Brannalarmkabel Hvit m/j 1x2x1mm<sup>2</sup> u/print  
El.nr. 1004061**

Diameter (mm)	5,9
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	70



Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.  
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.  
Ferdig merket.

Oppbygning:	Parkabel, massive ledere sort/rød, hvit ytterkappe, folieskjerm
Jordtråd:	0,8 mm
Isolasjon indre/ytre:	Silikongummi / Halogenfri polymer
Dimensjon:	1 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	2 ledere (1 par)
Jordleder:	Ja
Testspenning:	1,5 kV
Driftspenning U <sub>o</sub> /U:	300V
Temperaturområde:	Operativ temperatur -30 til 90 °C, Installasjonstemperatur -10 til 90 °C
Flamme test:	IEC6032-1-2, IEC60332-3-24
Røyktett:	IEC61034-1/2
Korrosivegasser:	IEC60754-1/2
Brannmotstand:	IEC60331-21, EN50200 (PH120)
Revolving:	14 ganger pr meter