

2XSLCHK-JB**Halogenfri spesialkabel for frekvensomformere.**

Kabelen er spesielt beregnet brukt for frekvensomformere og motorer i industrielle miljøer, der EMC-skjerming er viktig. Kabelen er godkjent for høyere spenningsnivå og er dobbelt skjermet med EMC-spesialfolie og flettet kobberskjerm, både for innendørs og utendørs bruk.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet leder etter VDE 0293, spesialfolieskjerm og flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	XLPE(Polyetylen)/Halogenfritt materiale
Dimensjon:	1,5 til 240 mm ²
Antall ledere:	4 ledere
Jordleder:	Ja
Testspenning:	2500V
Spenning:	Uo/U 0,6/1KV
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til 80 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C.
Karakteristikk:	Flammetest : EN 60332-1, EN 60332-3, flammehemmende og selvslukkende
Leder konstruksjon:	EN 60228 Klasse 5
Godkjenninger:	VDE 0207/0250/0295 UV resistent
Halogenfri:	Ja

El.Nr	Varetekst	Diameter
1001747	2XSLCHK-JB 4G1,5 mm ²	10,6 mm
1001748	2XSLCHK-JB 4G2,5 mm ²	12,4 mm
1001749	2XSLCHK-JB 4G4 mm ²	14,5 mm
1001750	2XSLCHK-JB 4G6 mm ²	16,4 mm
1001751	2XSLCHK-JB 4G10 mm ²	20,1 mm
1001752	2XSLCHK-JB 4G16 mm ²	23,4 mm
1001753	2XSLCHK-JB 4G25 mm ²	27 mm
1001754	2XSLCHK-JB 4G35 mm ²	30,7 mm
1001755	2XSLCHK-JB 4G50 mm ²	36,1 mm
1001756	2XSLCHK-JB 4G70 mm ²	42,3 mm
1001757	2XSLCHK-JB 4G95 mm ²	47,7 mm
1001758	2XSLCHK-JB 4G120 mm ²	52 mm
1001799	2XSLCHK-JB 4G150 mm ²	57,5 mm
1001800	2XSLCHK-JB 4G185 mm ²	61,1 mm
1003229	2XSLCHK-JB 4G240 mm ²	69,3 mm