

**FLEX-JZ-(St)-CH****Halogenfri nummermerket dobbeltskjernet signal-/kontrollkabel**

En nummermerket kabel, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov for halogenfritt, samt skjerming for støy f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon i industrielle miljøer, hvor EMC skjerming er en viktig faktor. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom. Kan brukes utendørs.

Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert, elektrostatisk PE folieskjerm og flettet kobberskjerm.
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale
Dimensjon:	0,75 mm <sup>2</sup> til 6,0 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	2 til 12 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftsspenning U <sub>0</sub> /U:	300/500V
Temperatur område:	Fritt forlagt -15 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Godkjenninger:	
Flammetest:	EN 60332-1-2 (EN 50265-1) og IEC 60332-1
Gass ved brann:	EN 50267, IEC 60754.1 og EN 60754.2
Røykutvikling ved brann:	EN 50268-1(-2) og IEC 61034-1(-2)
Brannreaksjon:	Flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0482-332-1-1 og IEC 60332-1.
Leder konstruksjon:	VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri:	Ja

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1003672	FLEX-OZ-(St)-CH 2x0,75mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	6 mm	
1003673	FLEX-JZ-(St)-CH 3G0,75mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	6,3 mm	60 kg/km
1003674	FLEX-JZ-(St)-CH 4G0,75mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	7,1 mm	77 kg/km
1003675	FLEX-JZ-(St)-CH 5G0,75mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	7,6 mm	91 kg/km
1003676	FLEX-JZ-(St)-CH 7G0,75mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	8,2 mm	113 kg/km
1003677	FLEX-JZ-(St)-CH 12G0,75mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	11 mm	196 kg/km
1003678	FLEX-OZ-(St)-CH 2x1,0 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	6,3 mm	
1003679	FLEX-JZ-(St)-CH 3G1,0 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	6,8 mm	73 kg/km
1003680	FLEX-JZ-(St)-CH 4G1,0 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	7,5 mm	92 kg/km

Produktark



## FLEX-JZ-(St)-CH

Halogenfri nummermerket dobbeltskjernet signal-/kontrollkabel

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1003681	FLEX-JZ-(St)-CH 5G1,0 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	8 mm	107 kg/km
1003682	FLEX-JZ-(St)-CH 7G1,0 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	8,6 mm	134 kg/km
1003683	FLEX-JZ-(St)-CH 12G1,0mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	11,9 mm	237 kg/km
1003684	FLEX-OZ-(St)-CH 2x1,5 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	7,2 mm	
1003685	FLEX-JZ-(St)-CH 3G1,5 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	7,5 mm	90 kg/km
1003686	FLEX-JZ-(St)-CH 4G1,5 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	8,2 mm	118 kg/km
1003687	FLEX-JZ-(St)-CH 5G1,5 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	9,3 mm	160 kg/km
1003688	FLEX-JZ-(St)-CH 7G1,5 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	10 mm	183 kg/km
1003689	FLEX-JZ-(St)-CH 12G1,5mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	13,1 mm	298kg/km
1003690	FLEX-JZ-(St)-CH 3G2,5 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	9,1 mm	135,4 kg/km
1003691	FLEX-JZ-(St)-CH 4G2,5 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	10 mm	170 kg/km
1003692	FLEX-JZ-(St)-CH 5G2,5 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	10,7 mm	204,7 kg/km
1003693	FLEX-JZ-(St)-CH 4G4 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	11,8 mm	267,5 kg/km
1003694	FLEX-JZ-(St)-CH 4G6 mm <sup>2</sup> Skj.Halogenfri	13,8 mm	353,5 kg/km

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

