

H05/H07 BQ-F**Halogenfri kraft/signalkabel -40 til +80 °C i EPR/PUR**

Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål.

Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøteledning. Kabelen er UV-bestandig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen. Ytterkappe er orange. Vil holde seg fleksibel ned til -30 °C. PUR er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og saltvann.



Oppbygning:	Orange ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	EPR/PUR
Dimensjon:	0,75 mm ² til 16 mm ²
Antall ledere:	2 til 12 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	H05BQF=2000V, H07BQF=2500V
Driftsspenning Uo/U:	H05 = 300/500V, H07= 450/750v
Temperatur område:	fritt forlagt -30 °C til +80 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Leder konstruksjon:	VDE 0295 Klasse 5, HD383 Klasse 5
Minste bøyeradius:	12 x kabeltykkelse
Halogenfri:	Ja

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1003600	H05 BQ-F 2x0,75 mm ² EPR/PUR OR	5,7-7,1 mm	52 kg/km
1003079	H05 BQ-F 3G0,75 mm ² EPR/PUR OR	6,2-8,1 mm	63 kg/km
1003080	H05 BQ-F 4G0,75 mm ² EPR/PUR OR	6,8-8,8 mm	79 kg/km
1003081	H05 BQ-F 5G0,75 mm ² EPR/PUR OR	7,6-9,9 mm	95 kg/km
5010884	H05 BQ-F 7G0,75 mm ² EPR/PUR OR	9-11 mm	120 kg/km
1003620			
5010885	H05 BQ-F 12G0,75 mm ² EPR/PUR OR	12-14,2 mm	175 kg/km
1003621			
5010886	H05 BQ-F 18G0,75 mm ² EPR/PUR OR	14-16,4 mm	260 kg/km
1003622			
5010867	H05 BQ-F 2x1,0 mm ² EPR/PUR OR	6,9-9 mm	59 kg/km
1003082			
5010868	H05 BQ-F 3G1,0 mm ² EPR/PUR OR	7,3-9,5 mm	71 kg/km
1003083			
5010869	H05 BQ-F 4G1,0 mm ² EPR/PUR OR	8,2-10,7 mm	89 kg/km
1003084			
5010870	H05 BQ-F 5G1,0 mm ² EPR/PUR OR	9,2-11,9 mm	112 kg/km
1003085			
5010871	H07 BQ-F 2x1,5 mm ² EPR/PUR OR	7,6-9,8 mm	92 kg/km
1003086			
5010872	H07 BQ-F 3G1,5 mm ² EPR/PUR OR	8-10,4 mm	110 kg/km
1003087			
5010873	H07 BQ-F 4G1,5 mm ² EPR/PUR OR	9-11,6 mm	145 kg/km
1003088			
5010874	H07 BQ-F 5G1,5 mm ² EPR/PUR OR	9,8-12,7 mm	168 kg/km
1003089			

Produktark



H05/H07 BQ-F

Halogenfri kraft/signalkabel -40 til +80 °C i EPR/PUR

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1003090	H07 BQ-F 7G1,5 mm ² EPR/PUR OR	12,1-13,8 mm	250 kg/km
5010875	H07 BQ-F 12G1,5 mm ² EPR/PUR OR 1003091	14,8-20,1 mm	398 kg/km
1003093	H07 BQ-F 3G2,5 mm ² EPR/PUR OR	9,6-12,4 mm	163 kg/km
5010876	H07 BQ-F 4G2,5 mm ² EPR/PUR OR 1003094	10,7-13,8 mm	206 kg/km
5010877	H07 BQ-F 5G2,5 mm ² EPR/PUR OR 1003095	11,9-15,3 mm	259 kg/km
5010879	H07 BQ-F 7G2,5 mm ² EPR/PUR OR 1003601	14,9-17,8 mm	370 kg/km
5010880	H07 BQ-F 4G4 mm ² EPR/PUR OR 1003602	12,7-16,2 mm	326 kg/km
5010878	H07 BQ-F 5G4 mm ² EPR/PUR OR 1003096	14,1-17,9 mm	410 kg/km
5010881	H07 BQ-F 4G6 mm ² EPR/PUR OR 1003603	14,2-18,1 mm	495 kg/km
5010882	H07 BQ-F 5G6 mm ² EPR/PUR OR 1003604	15,7-20 mm	585 kg/km
5010883	H07 BQ-F 4G10 mm ² EPR/PUR OR 1003607	20,6-23,6 mm	740 kg/km
5010887	H07 BQ-F 5G10 mm ² EPR/PUR OR 1003648	24-25,9 mm	970 kg/km
5010888	H07 BQ-F 4G16 mm ² EPR/PUR OR 1003649	25,7-27 mm	1190 kg/km
5010889	H07 BQ-F 5G16 mm ² EPR/PUR OR 1003658	27,3-30 mm	1475 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

