

Gummikabel for generelt industrielt bruk, har i Norge blitt kalt NMHVO, men er nå harmonisert og har fått navnet H07RNF. Ofte brukt til skjøtekabel ute eller som kabel til håndverktøy, F.eks sirkelsager, driller, elektriske høvler etc. Blir også brukt til portabelt lysutstyr, flyttbare motorer, samt utvendige vareheiser, så som taksteinheis. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oksygen, samt den er værbestandig.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr.merket), revolvert
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/Gummi
Dimensjon:	1,5 mm <sup>2</sup> til 300 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	1 til 36 ledere
Jordleder:	Fra 3-leder
Testspenning:	2500V 50Hz
Driftsspenning:	450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -25 til +60 °C, fast forlagt -40 til +60 °C
Leder konstruksjon:	VDE 025 Klasse 5
Flamme test:	Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1
Olje resistans:	Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803 eller klasse "c" etter del 805 A1
Minste bøyeradius:	5-7xkabelldiameter

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010890	H07 RN-F 1X10 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001977	9,5-11 mm	230 kg/km
5010891	H07 RN-F 1X16 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001978	10,8-13 mm	320 kg/km
5010892	H07 RN-F 1X25 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001979	12,7-15 mm	450 kg/km
5010893	H07 RN-F 1X35 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001980	14,3-17 mm	605 kg/km
5010894	H07 RN-F 1X50 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001981	16,5-20 mm	825 kg/km
5010895	H07 RN-F 1X70 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001982	18,6-23 mm	1090 kg/km
5010896	H07 RN-F 1X95 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001983	20,8-26 mm	1405 kg/km
5010897	H07 RN-F 1x120 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001984	22,8-28,6 mm	1745 kg/km
5010898	H07 RN-F 1x150 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001985	25,2-31,4 mm	1887 kg/km
5010899	H07 RN-F 1x185 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001986	27,6-34,4 mm	2274 kg/km
5010900	H07 RN-F 1x240 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001987	30,6-38,3 mm	2955 kg/km
5010901	H07 RN-F 1x300 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001988	41,3-52 mm	3479 kg/km

**H07 RNF <HAR> (NMHVO)****Standard gummikabel**

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010902	H07 RN-F 2x1,0 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001989	7,7-10 mm	28,2 kg/km
5010903	H07 RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001990	8,5-11 mm	135 kg/km
5010904	H07 RN-F 2x2,5 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001991	10,2-13,1 mm	195 kg/km
5010905	H07 RN-F 2x4 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001992	11,8-15,1 mm	270 kg/km
5010906	H07 RN-F 2x6 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001993	13,1-16,8 mm	284 kg/km
5010907	H07 RN-F 3G1,0 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001994	8,3-10,7 mm	130 kg/km
5010908	H07 RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001995	9,2-11,9 mm	165 kg/km
5010909	H07 RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001996	10,9-14 mm	235 kg/km
5010910	H07 RN-F 3G4 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001997	12,7-16,2 mm	320 kg/km
5010911	H07 RN-F 3G6 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001998	14,1-18 mm	360 kg/km
5010912	H07 RN-F 3G10 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1001999	19,1-24,2 mm	880 kg/km
5010913	H07 RN-F 3G16 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002000	21,8-27,6 mm	1090 kg/km
5010914	H07 RN-F 3G25 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002001	26,1-33 mm	1496 kg/km
5010915	H07 RN-F 3G35 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002002	29,3-37,1 mm	1910 kg/km
5010916	H07 RN-F 3G50 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002003	34,1-42,9 mm	2726 kg/km
5010917	H07 RN-F 3G70 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002004	38,4-48,3 mm	3622 kg/km
5010919	H07 RN-F 4G1,0 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002007	9,2-11,9 mm	173 kg/km
5010920	H07 RN-F 4G1,5 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002008	10,2-13,1 mm	200 kg/km
5010921	H07 RN-F 4G2,5 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002009	12,1-15,5 mm	290 kg/km
5010922	H07 RN-F 4G4 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002010	14-17,9 mm	395 kg/km
5010923	H07 RN-F 4G6 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002011	15,7-20 mm	475 kg/km
5010924	H07 RN-F 4G10 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002012	20,9-26,5 mm	1060 kg/km
5010925	H07 RN-F 4G16 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002013	23,8-30,1 mm	1345 kg/km
5010926	H07 RN-F 4G25 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002014	29,9-36,6 mm	1995 kg/km
5010927	H07 RN-F 4G35 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002015	32,5-41,1 mm	2645 kg/km
5010928	H07 RN-F 4G50 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002016	37,7-47,5 mm	3635 kg/km
5010929	H07 RN-F 4G70 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002017	42,7-54 mm	4830 kg/km

Produktark



## H07 RNF <HAR> (NMHVO)

### Standard gummikabel

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010930	H07 RN-F 4G95 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002018	48,4-61 mm	6320 kg/km
5010931	H07 RN-F 4G120 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002019	53-66 mm	6830 kg/km
5010932	H07 RN-F 5G1,5 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002020	11,2-14,4 mm	240 kg/km
5010933	H07 RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002021	13,3-17 mm	294 kg/km
5010934	H07 RN-F 5G4 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002022	15,6-19,9 mm	485 kg/km
5010935	H07 RN-F 5G6 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002023	17,5-22,2 mm	760 kg/km
5010936	H07 RN-F 5G10 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002024	22,9-29,1 mm	1300 kg/km
5010937	H07 RN-F 5G35 mm <sup>2</sup> Gummikabel 1002027	37-45 mm	2810 kg/km
5010938	H07 RN-F 5G95 mm <sup>2</sup> Gummikabel (NMHVO) 1002030	60 mm	7000 kg/km

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

