

Produktark

JE-LIYCY

Skjermet instrumenteringskabel.



Dette er en skjermet instrumenteringskabel for telekommunikasjon, informasjonsprosessering og alle andre prosessapplikasjoner.

Kabelen kan benyttes innendørs i tørre, våte industrielle applikasjoner, samt utendørs på vegg fast opplagt.

Kabelen kan også leveres med blå ytterkappe.

Andre dimensjoner på forespørsel.



Oppbygning:	Grå eller blå ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5 mm ²
Antall ledere:	2 til 100 par
Jordleder:	Nei
Testspenning:	500V (leder leder) 2000V (Leder - skjerm)
Driftsspenning max:	225V peak
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt 30°C til 70 °C
Leder konstruksjon:	Kobberleder 7 trådig
Kapasitans v/800Hz:	100nF/km (verdien kan gå opp 20% opptil 4 par)
Elektrisk motstand 20C:	78,4 Ohm/km - løkke
Flamme test:	Testklasse B etter VDE0472 del 804 og IEC 60332-1

El.Nr	Varetekst	Diameter
5010116	JE-LIYCY 2x2x0,50 mm ² Grå 1001400	7,5 mm
5010118	JE-LIYCY 4x2x0,50 mm ² Grå 1001402	10 mm
5010120	JE-LIYCY 8x2x0,50 mm ² Grå 1001404	13 mm
5010122	JE-LIYCY 12x2x0,50 mm ² Grå 1001406	15 mm
5010124	JE-LIYCY 16x2x0,50 mm ² Grå 1001408	17 mm
5010126	JE-LIYCY 20x2x0,50 mm ² Grå 1001410	19 mm
5010117	JE-LIYCY 2x2x0,50 mm ² Blå 1001401	7,5 mm
5010119	JE-LIYCY 4x2x0,50 mm ² Blå 1001403	10 mm
5010121	JE-LIYCY 8x2x0,50 mm ² Blå 1001405	13 mm
5010123	JE-LIYCY 12x2x0,50 mm ² Blå 1001407	15 mm
5010125	JE-LIYCY 16x2x0,50 mm ² Blå 1001409	17 mm
5010127	JE-LIYCY 20x2x0,50 mm ² Blå 1001411	19 mm

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

