

Produktark

LIYCY-BLÅ-TP

Parfarget signal/kontrollkabel i PVC med kobberskjerm og blå ytterkappe



LIYCY-BLÅ brukes som kraft/signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter, samt ventilasjon hvor det kreves at kabel er blå (dvs. for egensikre soner).
Kabelen er olje- og bensinbestandig.



Oppbygning:	Blå ytterkappe, fargekodet leder DIN47100, parvis revolvvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5 mm ² til 1,5 mm ²
Antall ledere:	2 par til 24 par
Jordleder:	Nei
Testspenning:	2000V
Driftspenning Uo/U:	300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til + 70°C, fast forlagt -30 °C til + 80°C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5

EI.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5003519	LIYCY-BLÅ-TP 2X2X0,50MM2	8 mm	46 kg/km
5002867	LIYCY-BLÅ-TP 12X2X0,50MM2	14,4 mm	185 kg/km
5010837	LIYCY-BLÅ-TP 20x2x0,50 mm ² 1001971	19,2 mm	475kg/km
5010860	LIYCY-BLÅ-TP 2x2x0,75 mm ² 1002932	8,7 mm	268 kg/km
5010861	LIYCY-BLÅ-TP 3x2x0,75 mm ² 1002933	9,2 mm	59 kg/km
5010838	LIYCY-BLÅ-TP 4x2x0,75 mm ² 1001972	10 mm	179kg/km
5010862	LIYCY-BLÅ-TP 6x2x0,75 mm ² 1002934	11,1 mm	87 kg/km
5010863	LIYCY-BLÅ-TP 8x2x0,75 mm ² 1002935	14,6 mm	146 kg/km
5010864	LIYCY-BLÅ-TP 12x2x0,75 mm ² 1002936	16,4 mm	182 kg/km
5010865	LIYCY-BLÅ-TP 16x2x0,75 mm ² 1002937	20 mm	267 kg/km
5010839	LIYCY-BLÅ-TP 20x2x0,75 mm ² 1001973	21,6 mm	615 kg/km
5010866	LIYCY-BLÅ-TP 24x2x0,75 mm ² 1002938	24,3 mm	330 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

