

LIYCY-JZ**Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC med kobberskjerm**

LIYCY-JZ er en skjermet nummermerket og brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter samt ventilasjon, der hvor liten ytterdiameter eller liten bøyeradie er viktige faktorer.

Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd.

Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Flere dimensjoner, på forespørsel.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert, flettet kobberskjerm. Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon:	0,5-6,0 mm ²
Antall ledere:	2-61 ledere
Jordleder:	Fra 3-leder
Testspenning:	2000V Driftspenning U _o /U: 300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -30 °C til 80 °C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 Klasse 5
Norm:	DIN VDE 295/EU-direktiv 73/23/EEC

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010666	LIYCY-JZ 3G0,5 mm ² PVC Grå 1002957	5,4 mm	1790 kg/km
5010667	LIYCY-JZ 4G0,5 mm ² PVC Grå 1002958	5,8 mm	55 kg/km
5010668	LIYCY-JZ 5G0,5 mm ² PVC Grå 1002959	6,2 mm	61 kg/km
5010669	LIYCY-JZ 7G0,5 mm ² PVC Grå 1002960	7,2 mm	74 kg/km
5010670	LIYCY-JZ 12G0,5 mm ² PVC Grå 1002961	9,1 mm	98 kg/km
5010671	LIYCY-JZ 18G0,5 mm ² PVC Grå 1002962	10,4 mm	157 kg/km
5010672	LIYCY-JZ 25G0,5 mm ² PVC Grå 1002963	12,3 mm	217 kg/km
5010673	LIYCY-OZ 2x0,75 mm ² PVC Grå 1002964	5,5 mm	314 kg/km
5010674	LIYCY-JZ 3G0,75 mm ² PVC Grå 1002965	5,8 mm	59 kg/km
5010675	LIYCY-JZ 4G0,75 mm ² PVC Grå 1002966	6,2 mm	66 kg/km
5010676	LIYCY-JZ 5G0,75 mm ² PVC Grå 1002967	7 mm	77 kg/km
5010677	LIYCY-JZ 7G0,75 mm ² PVC Grå 1002968	8,1 mm	93 kg/km
5010678	LIYCY-JZ 12G0,75 mm ² PVC Grå 1002969	10,1 mm	130 kg/km
5010679	LIYCY-JZ 18G0,75 mm ² PVC Grå 1002970	11,9 mm	202 kg/km
5010680	LIYCY-JZ 25G0,75 mm ² PVC Grå 1002971	14,4 mm	292 kg/km
5008622	LIYCY-JZ 40X0,75 mm ² PVC Grå		
5009360	LIYCY-JZ 50x0,75mm ²	20,9 mm	

LIYCY-JZ**Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC med kobberskjerm**

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1002972	LIYCY-OZ 2x1,0 mm ² PVC Grå	5,8 mm	415 kg/km
1002973	LIYCY-JZ 3G1,0 mm ² PVC Grå	6,1 mm	65 kg/km
1002974	LIYCY-JZ 4G1,0 mm ² PVC Grå	6,6 mm	80 kg/km
5010681	LIYCY-JZ 5G1,0 mm ² PVC Grå 1002975	7,4 mm	98 kg/km
1002976	LIYCY-JZ 7G1,0 mm ² PVC Grå	8,7 mm	127 kg/km
5010682	LIYCY-JZ 12G1,0 mm ² PVC Grå 1002977	10,7 mm	158 kg/km
5010683	LIYCY-JZ 18G1,0 mm ² PVC Grå 1002978	12,8 mm	260 kg/km
5010684	LIYCY-JZ 25G1,0 mm ² PVC Grå 1002979	15,6 mm	380 kg/km
5008660	LIYCY-JZ 34X1 mm ² PVC Grå		
1002980	LIYCY-OZ 2x1,5 mm ² PVC Grå	6,3 mm	534 kg/km
1002981	LIYCY-JZ 3G1,5 mm ² PVC Grå	6,7 mm	162 kg/km
1002982	LIYCY-JZ 4G1,5 mm ² PVC Grå	7,4 mm	178 kg/km
1002983	LIYCY-JZ 5G1,5 mm ² PVC Grå	8 mm	211 kg/km
1002984	LIYCY-JZ 7G1,5 mm ² PVC Grå	9,7 mm	310 kg/km
1002985	LIYCY-JZ 12G1,5 mm ² PVC Grå	12,1 mm	454 kg/km
1002986	LIYCY-JZ 18G1,5 mm ² PVC Grå	14,4 mm	628 kg/km
1002987	LIYCY-JZ 25G1,5 mm ² PVC Grå	16,7 mm	794 kg/km
5010685	LIYCY-JZ 3G2,5 mm ² PVC Grå 1002988	8,4 mm	167 kg/km
5010686	LIYCY-JZ 4G2,5 mm ² PVC Grå 1002989	9,3 mm	195 kg/km
5010687	LIYCY-JZ 5G2,5 mm ² PVC Grå 1002990	10,4 mm	223 kg/km
5010688	LIYCY-JZ 7G2,5 mm ² PVC Grå 1002991	12,1 mm	344 kg/km
5010689	LIYCY-JZ 12G2,5 mm ² PVC Grå 1002992	14,9 mm	570 kg/km
5010690	LIYCY-JZ 4G4 mm ² PVC Grå 1002993	11,1 mm	310 kg/km
5010691	LIYCY-JZ 5G4 mm ² PVC Grå 1002994	12,3 mm	385 kg/km
5010692	LIYCY-JZ 4G6 mm ² PVC Grå 1002995	14,2 mm	415 kg/km
5010693	LIYCY-JZ 5G6 mm ² PVC Grå 1002996	15,9 mm	509 kg/km
5010694	LIYCY-JZ 4G10 mm ² PVC Grå 1002997	17,2 mm	783 kg/km
5010695	LIYCY-JZ 5G10 mm ² PVC Grå 1002998	19,5 mm	856 kg/km