

LIYY**Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC**

LIYY er fargekodet og brukes som koblingskabel/signalkabel for signalanlegg data og PLS, alarmsystemer, høyttaler anlegg, toveis kommunikasjon og andre elektronikkapplikasjoner til styreskap og pulter hvor man trenger en uskjermet signalkabel. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd.

Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

Flere dimensjoner, på forespørsel.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,14 til 1,5 mm ²
Antall ledere:	2 til 80 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1500V
Driftspenning Uo/U:	250V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5°C til 70°C, fast forlagt -30°C til 80°C,
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 Klasse 5
Norm:	VDE 0812 og 0245
Impedanse:	80 Ohm
Kapasitanse:	90/110/110pF/m ved 0,14-0,25-0,34mm ²

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010332	LIYY 2X0,14 mm ² 1001500	3,3 mm	14 kg/km
5010333	LIYY 3x0,14 mm ² 1001501	3,5 mm	17 kg/km
5010334	LIYY 4x0,14 mm ² 1001502	3,7 mm	20 kg/km
5010335	LIYY 5x0,14 mm ² 1001503	4 mm	22 kg/km
5010336	LIYY 6x0,14 mm ² 1001504	4,4 mm	27 kg/km
5010337	LIYY 8x0,14 mm ² 1001505	4,7 mm	35 kg/km
5010338	LIYY 10x0,14 mm ² 1001506	5,4 mm	43 kg/km
5010339	LIYY 12x0,14 mm ² 1001507	5,6 mm	49 kg/km
5010340	LIYY 14x0,14 mm ² 1001508	5,9 mm	54 kg/km
5010341	LIYY 20x0,14 mm ² 1001509	7,2 mm	74 kg/km
5010342	LIYY 24x0,14 mm ² 1001510	8 mm	90 kg/km
5010343	LIYY 25x0,14 mm ² 1001511	8,2 mm	92 kg/km
5010344	LIYY 27x0,14 mm ² 1001512	8,4 mm	97 kg/km
5010345	LIYY 40x0,14 mm ² 1001513	9,5 mm	145 kg/km
5010346	LIYY 52x0,14 mm ² 1001514	10,9 mm	175 kg/km
5010347	LIYY 2x0,25 mm ² 1001515	4 mm	17 kg/km
5010348	LIYY 3x0,25 mm ² 1001516	4,2 mm	21 kg/km
5010349	LIYY 4x0,25 mm ² 1001517	4,5 mm	26 kg/km
5010350	LIYY 5x0,25 mm ² 1001518	4,8 mm	33 kg/km
5010351	LIYY 6x0,25 mm ² 1001519	5 mm	41 kg/km
5010352	LIYY 7x0,25 mm ² 1001520	5,2 mm	43 kg/km
5010353	LIYY 8x0,25 mm ² 1001521	6 mm	49 kg/km
5010354	LIYY 10x0,25 mm ² 1001522	6,8 mm	59 kg/km

LIYY

Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010355	LIYY 12x0,25 mm ² 1001523	7,2 mm	68 kg/km
5010356	LIYY 14x0,25 mm ² 1001524	7,5 mm	76 kg/km
5010357	LIYY 16x0,25 mm ² 1001525	7,9 mm	85 kg/km
5010358	LIYY 21x0,25 mm ² 1001526	9 mm	106 kg/km
5010359	LIYY 24x0,25 mm ² 1001527	9,8 mm	122 kg/km
5010360	LIYY 27x0,25 mm ² 1001529	10 mm	142 kg/km
5010361	LIYY 30x0,25 mm ² 1001530	10,6 mm	157 kg/km
5010362	LIYY 36x0,25 mm ² 1001531	11,7 mm	180 kg/km
5010363	LIYY 32x0,25 mm ² 1001532	11,2 mm	165 kg/km
5010364	LIYY 40x0,25 mm ² 1001533	12 mm	200 kg/km
5002960	LIYY 52X0,25 MM2	13,6 mm	
5002910	LIYY 61X0,25 MM2	ca. 14,4 mm	308 kg/km
5010365	LIYY 2x0,34 mm ² 1001536	4,2 mm	23 kg/km
5010366	LIYY 3x0,34 mm ² 1001537	4,4 mm	30 kg/km
5010367	LIYY 4x0,34 mm ² 1001538	4,9 mm	44 kg/km
5010368	LIYY 6x0,34 mm ² 1001539	5,7 mm	58 kg/km
5010369	LIYY 8x0,34 mm ² 1001540	6,4 mm	73 kg/km
5010370	LIYY 10x0,34 mm ² 1001541	7,5 mm	82 kg/km
5010371	LIYY 12x0,34 mm ² 1001542	8,1 mm	104 kg/km
5010372	LIYY 16x0,34 mm ² 1001543	8,6 mm	126 kg/km
5010373	LIYY 20x0,34 mm ² 1001544	9,8 mm	165 kg/km
5003227	LIYY 21X0,34 MM2	9,8 mm	167 kg/km
5010374	LIYY 24x0,34 mm ² 1001545	11 mm	188 kg/km
5010375	LIYY 36x0,34 mm ² 1001547	12,7 mm	286 kg/km
5010376	LIYY 40x0,34 mm ² 1001548	13,3 mm	316 kg/km
5010377	LIYY 61x0,34 mm ² 1001551	16 mm	508 kg/km
5010378	LIYY 2x0,50 mm ² 1001552	4,8 mm	40 kg/km
5010379	LIYY 3x0,50 mm ² 1001553	5,1 mm	46 kg/km
5010380	LIYY 4x0,50 mm ² 1001554	5,8 mm	55 kg/km
5010381	LIYY 5x0,50 mm ² 1001555	6,3 mm	64 kg/km
5002843	LIYY 6X0,50 MM2	6,8 mm	73 kg/km
5010406	LIYY 7x0,50 mm ² 1002949	7,1 mm	81 kg/km
5003208	LIYY 8X0,50 MM2	7,8 mm	97 kg/km
5003257	LIYY 10X0,50 MM2	8,8 mm	116 kg/km
5010382	LIYY 12x0,50 mm ² 1001556	9,1 mm	135 kg/km
5004420	LIYY 16X0,50 MM2	10,5 mm	168 kg/km
5003318	LIYY 20X0,50 MM2	11,7 mm	2130 kg/km
5010383	LIYY 24x0,50 mm ² 1001557	12,7 mm	266 kg/km
5010384	LIYY 30x0,50 mm ² 1001559	13,7 mm	303 kg/km
5010385	LIYY 40x0,50 mm ² 1001560	15,6 mm	391 kg/km
5010386	LIYY 2x0,75 mm ² 1001563	6 mm	65 kg/km
5010387	LIYY 3x0,75 mm ² 1001564	6,4 mm	77 kg/km
5010388	LIYY 4x0,75 mm ² 1001565	7 mm	94 kg/km
5005007	LIYY 5X0,75 MM2	7,8 mm ²	109 kg/km
5003356	LIYY 7X0,75 MM2	8,5 mm	154 kg/km
5010389	LIYY 8x0,75 mm ² 1001566	9 mm	165 kg/km
5008905	LIYY 10X0,75 MM2	10,4 mm	190 kg/km
5010390	LIYY 12x0,75 mm ² 1001567	11,1 mm	222 kg/km
5009078	LIYY 2x1,0 MM2	6,7 mm	70 kg/km
5009281	LIYY 3x1,0mm ²	7 mm	96 kg/km
5009142	LIYY 4x1,0 MM2		
5005043	LIYY 5X1,0 MM2	8,2 mm	124 kg/km
5003258	LIYY 2X1,50 MM2	7,6 mm	88 kg/km
5009439	LIYY 3x1,5mm ²	8 mm	119 kg/km
5010391	LIYY 4x1,5 mm ² 1001568	8,8 mm	152 kg/km