

**MULTIPLUS-P****Uskjermet Kabelkjedekabel i PUR**

Kjedekabel i PUR, denne kabeltypen er benyttet i kabelkjede-applikasjoner som kraft/signal kabel til f.eks. frekvensomformere, sensorer, bryter tablåer måle- og kommunikasjonskabel i tunge applikasjoner, der det er viktig med ekstremt gode mekaniske egenskaper, samt til roboter etc. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs men ikke nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier. Meget god motstandsdyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobeangrep.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort isolasjon, hvit nummermerking, glidelag i fleece, revolvert.
Isolasjon indre/ytre:	TPE/PUR
Dimensjon:	0,5-2,5
Antall ledere:	2-41 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftsspenning:	300/500V
Temperatur område:	Fritt forlagt -50 °C til +80 °C, fast forlagt -50 °C til +80 °C
Leder konstruksjon:	VDE, Klasse 6 Bøyeradien: 7,5xkabeldiameter

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5004069	MULTIPLUS-P 2x0,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	5,4 mm	3,4 kg/km
5004070	MULTIPLUS-P 3G0,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	5,9 mm	6,1 kg/km
5009375	MULTIPLUS-P 4G0,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	1,92 mm	6,1 kg/km
5004071	MULTIPLUS-P 5G0,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	6,9 mm	5,5 kg/km
5004073	MULTIPLUS-P 7G0,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	8 mm	7,6 kg/km
5004077	MULTIPLUS-P 2x0,75mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	5,9 mm	4,2 kg/km
5004078	MULTIPLUS-P 3G0,75mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	6,4 mm	25 kg/km
5004079	MULTIPLUS-P 4G0,75mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	7 mm	6 kg/km
5004080	MULTIPLUS-P 5G0,75mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	7,6 mm	7,1kg/km
5004081	MULTIPLUS-P 7G0,75mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.		
5004082	MULTIPLUS-P 12G0,75mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	10,7 mm	15,8 kg/km
5004083	MULTIPLUS-P 18G0,75mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	12,8 mm	21,9 kg/km
5004084	MULTIPLUS-P 25G0,75mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	16 mm	30 kg/km
5004085	MULTIPLUS-P 2x1,0mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	6,3 mm	5 kg/km
5004086	MULTIPLUS-P 3G1,0mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	6,9 mm	6,1 kg/km

Produktark



## MULTIPLUS-P

Uskjermet Kabelkjedekabel i PUR

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5004087	MULTIPLUS-P 4G1,0mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	7,5 mm	7 kg/km
5004088	MULTIPLUS-P 5G1,0mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	17,7 mm	41,1 kg/km
5004089	MULTIPLUS-P 7G1,0mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	6,3 mm	5 kg/km
5004090	MULTIPLUS-P 12G1,0mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	6,9 mm	6,1 kg/km
5004091	MULTIPLUS-P 18G1,0mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	7,5 mm	7 kg/km
5004092	MULTIPLUS-P 25G1,0mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	8,1 mm	9,3 kg/km
5004094	MULTIPLUS-P 3G1,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	7,6 mm	8,3 kg/km
5004095	MULTIPLUS-P 4G1,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	8,3 mm	10 kg/km
5004096	MULTIPLUS-P 5G1,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	9,3 mm	12,8 kg/km
5004097	MULTIPLUS-P 7G1,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	11,1 mm	17,7 kg/km
5004098	MULTIPLUS-P 12G1,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	13,1 mm	27,5 kg/km
5004099	MULTIPLUS-P 18G1,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	15,8 mm	48,2 kg/km
5004100	MULTIPLUS-P 25G1,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	19,3 mm	56,5 kg/km
5004101	MULTIPLUS-P 3G2,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	9,2 mm	12,1 kg/km
5004102	MULTIPLUS-P 4G2,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	10,2 mm	16,3 kg/km
5004103	MULTIPLUS-P 5G2,5mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	11,4 mm	19,6 kg/km
5005202	MULTIPLUS-P 4G4mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	13,4 mm	26,8 kg/km
5009376	MULTIPLUS-P 4G6mm <sup>2</sup> PUR KJEDEK.	15,3 mm	39,3 kg/km

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

