

Produktark

NHXMH

Installasjonskabel med massiv leder, halogenfri



Installasjonskabel med entrådet massiv leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned.



Oppbygning:	Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodet leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfri Polymer
Dimensjon:	1,50 mm ² til 35 mm ²
Testspenning:	2000V
Driftsspenning U ₀ /U:	300/500V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, Fast forlagt -30 °C til +80 °C
Karakteristikk:	Ved brann, Selvslukkende og flammehemmende etter IEC 60332-1
Leder konstruksjon:	IEC 60228-1
Halogenfri:	Ja
Normer:	VDE 0482-332-1 og IEC 60332-3-10 og 3-24, VDE 0482-266-1, 2-4

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1001810	NHXMH 3G1,5 mm ² RE Cu (IFXI)	9 mm	135 kg/km
1001812	NHXMH 4G1,5 mm ² RE Cu (IFXI)	10mm	160 kg/km
1001814	NHXMH 5G1,5 mm ² RE Cu (IFXI)	10 mm	190 kg/km
1001816	NHXMH 3G2,5 mm ² RE Cu (IFXI)	10,5 mm	149 kg/km
1001817	NHXMH 4G2,5 mm ² RE Cu (IFXI)	10 mm	187 kg/km
1001818	NHXMH 5G2,5 mm ² RE Cu (IFXI)	11 mm	220 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

