

Trommelflex - NSHTØU
Trommelkabel for opprulling


Rund trommelkabel i neopren, kabelen er spesielt godt egnet til trommelopprulling, men også til f.eks. hydrauliske applikasjoner, jordbruk og mobile kabelvogner. Kabelen tåler en ut/innkjøring på 120m pr. min, samt en akselerasjon på 0,4m/s². Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, under vann samt utendørs. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oxygen.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket), revolvert, tekstil
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/neoprengummi
Dimensjon:	1,5 m ² til 95 mm ²
Antall ledere:	3 til 50 ledere
Jordleder:	Fra3-leder
Testspenning:	2500V 50Hz
Driftsspenning:	600/1000V
Temperatur område:	-30 til +80C fritt hengende.
Leder konstruksjon:	Fortinnet mangetrådet kobber, VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5
Flamme test:	Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1
Olje resistans:	Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803
Minste bøyeradius:	10xkabeltykkelse

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010987	NSHTøu 4G1,5 mm ² Krankabel 1003186	14,6 mm	272 kg/km
5010988	NSHTøu 5G1,5 mm ² Krankabel 1003187	15,6 mm	310 kg/km
5010989	NSHTøu 7G1,5 mm ² Krankabel 1003188	17,4 mm	390 kg/km
5010990	NSHTøu 12G1,5 mm ² Krankabel 1003189	22,5 mm	606 kg/km
5010991	NSHTøu 24G1,5 mm ² Krankabel 1003190	28,2 mm	1115 kg/km
5010992	NSHTøu 30G1,5 mm ² Krankabel 1003191	30,5 mm	1325 kg/km
5010993	NSHTøu 4G2,5 mm ² Krankabel 1003192	17,6 mm	416 kg/km
5010994	NSHTøu 5G2,5 mm ² Krankabel 1003193	18,8 mm	465 kg/km
5010995	NSHTøu 7G2,5 mm ² Krankabel 1003194	20,6 mm	576 kg/km
5010996	NSHTøu 12G2,5 mm ² Krankabel 1003195	25 mm	905 kg/km
5010997	NSHTøu 24G2,5 mm ² Krankabel 1003196	33,2 mm	1585 kg/km
5010998	NSHTøu 30G2,5 mm ² Krankabel 1003197	35 mm	1840 kg/km
5010999	NSHTøu 4G4 mm ² Krankabel 1003198	19,1 mm	520 kg/km
5011000	NSHTøu 5G4 mm ² Krankabel 1003199	21,8 mm	640 kg/km
5011001	NSHTøu 4G6 mm ² Krankabel 1003200	22 mm	690 kg/km
5011002	NSHTøu 5G6 mm ² Krankabel 1003201	25 mm	820 kg/km
5011003	NSHTøu 4G10 mm ² Krankabel 1003202	26 mm	1080 kg/km
5011004	NSHTøu 5G10 mm ² Krankabel 1003203	28 mm	1200 kg/km
5011005	NSHTøu 4G16 mm ² Krankabel 1003204	31,8 mm	1350 kg/km

Produktark

Trommelflex - NSHTØU
Trommelkabel for opprulling



El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5011006	NSHTøu 5G16 mm ² Krankabel 1003205	34,8 mm	1630 kg/km
5011007	NSHTøu 4G25 mm ² Krankabel 1003206	36,5 mm	1970 kg/km
5011009	NSHTøu 4G50 mm ² Krankabel 1003208	45,4 mm	3600 kg/km
5011010	NSHTøu 4G70 mm ² Krankabel 1003209	50,5 mm	5356 kg/km
5011011	NSHTøu 4G95 mm ² Krankabel 1003210	60,2 mm	7018 kg/km
5011012	NSHTøu 4G120 mm ² Krankabel 1003211	63,5 mm	8905 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

