

3kV Spesial dobbeltisolert halogenfri ledningen som anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Der det er krav til halogenfri kabel. Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelighet.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/halogenfritt materiale
Dimensjon:	1,5 mm ² til 300 mm ²
Antall ledere:	1 leder Jordleder: Nei
Testspenning:	6kV
Driftsspenning:	1,8kV/3kV
Temperaturområde:	Fritt forlagt -25° til +90°, fast forlagt -40° til +90°
Lederkonstruksjon:	Fintrådet kobber, VDE 0295 klasse 5
Flamme test:	Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1
Halogenfri:	Ja

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5003091	NSHXAFØ 1x1,5mm ² 3kV HAL.FRI	7 mm	62 kg/km
1003064	NSHXAFØ 1x2,5 mm ² 3kV Halogenfri	7,5 mm	70 kg/km
1003065	NSHXAFØ 1x4 mm ² 3kV Halogenfri	9 mm	85 kg/km
1003066	NSHXAFØ 1x6 mm ² 3kV Halogenfri	9,5 mm	110 kg/km
1003067	NSHXAFØ 1x10 mm ² 3kV Halogenfri	11 mm	160 kg/km
1003068	NSHXAFØ 1x16 mm ² 3kV Halogenfri	13 mm	240 kg/km
1003069	NSHXAFØ 1x25 mm ² 3kV Halogenfri	15 mm	365 kg/km
1003070	NSHXAFØ 1x35 mm ² 3kV Halogenfri	16,5 mm	494 kg/km
1003071	NSHXAFØ 1x50 mm ² 3kV Halogenfri	18 mm	656 kg/km
1003072	NSHXAFØ 1x70 mm ² 3kV Halogenfri	20,5 mm	880 kg/km
1003073	NSHXAFØ 1x95 mm ² 3kV Halogenfri	24 mm	1090 kg/km
1003074	NSHXAFØ 1x120 mm ² 3kV Halogenfri	26 mm	1340 kg/km
1003075	NSHXAFØ 1x150 mm ² 3kV Halogenfri	28 mm	1640 kg/km
1003076	NSHXAFØ 1x185 mm ² 3kV Halogenfri	31 mm	2160 kg/km
1003077	NSHXAFØ 1x240 mm ² 3kV Halogenfri	34,5 mm	2570 kg/km
1003078	NSHXAFØ 1x300 mm ² 3kV Halogenfri	38 mm	3470 kg/km