

**NSSHØU****Gul gummikabel for ekstreme miljøer**

En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølging, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.



Oppbygning:	Gul ytterkappe, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket) innerkappe av gummi, revolvvert
Isolasjon indre/ytre:	EPR basert gummi, chlorinated gummi, polychloroprene blanding
Dimensjon:	1,5 mm <sup>2</sup> til 150 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	1 til 19 ledere
Jordleder:	Fra 3 leder
Testspenning:	3000V 50Hz
Driftsspenning U <sub>0</sub> /U:	0,6/1kV
Temperatur område:	-25 til +80 °C fritt hengende, -40 til +80°C fast montert
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC
Leder konstruksjon:	VDE 0295 Klasse 5, IEC 60228 Klasse 5
Minste bøyeradius:	5x kabeltykkelse

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5008684	NSSHØU 1X35MM2	15,3 mm	500 kg/km
5008720	NSSHØU-0 1X95,00MM2 GUL 0,6/1KV	21,2 mm	1200 kg/km
5003521	NSSHØU-J 4G 1,50 MM2 HEAVY DUTY RUBBER-SHEATED	13,5 mm	260 kg/km
5001989	NSSHØU-J 4G 2,50 MM2 HEAVY DUTY RUBBER-SHEATED	16,2 mm	370 kg/km
5001988	NSSHØU-J 4G16,00 MM2 HEAVY DUTY RUBBER-SHEATED	27,6 mm	1355 kg/km
5003479	NSSHØU-J 4G25,00 MM2 HEAVY DUTY RUBBER-SHEATED	33,1 mm	1990 kg/km
5003289	NSSHØU-J 4G35,00 MM2 HEAVY DUTY RUBBER-SHEATED	36 mm	2550 kg/km
5003506	NSSHØU-J 4G50,00 MM2 HEAVY DUTY RUBBER-SHEATED	42,2 mm	3630 kg/km
5003360	NSSHØU-J 7G 2,50 MM2 HEAVY DUTY RUBBER-SHEATED	18,6 mm	520 kg/km
5004831	NSSHØU-3X6+3x6/3E+3X1,5ST HEAVY DUTY RUBBER		
5004232	NSSHØU-J 5G 1,50 MM2 HEAVY DUTY RUBBER-SHEATED	14,5 mm	260 kg/km
5004830	NSSHØU-3X35+3x16/3E+3X2,5ST HEAVY DUTY RUBBER		
5004411	NSSHØU-3X70+3X35/3E+3X2,5ST HEAVY DUTY RUBBER		