

ØPVC-JB-SY**Fargekodet signal/kontroll kabel i PVC m/stålskjerm**

Fargekodet kabel i PVC m/stålskjerm. Brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styrepulter og ventilasjon, hvor mekaniske egenskaper er en viktig faktor. Denne kabelen har en flettet galvanisert stålskjerm som dekker ca. 85% av kabelen, og gjør den derfor meget god mot mekaniske påkjenninger. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.



Oppbygning:	Transparant ytterkappe, grå innerkappe, fargekodet ledere etter VDE0293, flettet stålskjerm.
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5 mm ² til 95 mm ²
Antall ledere:	2 til 5 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftsspenning U ₀ /U:	300/500V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1
Leder konstruksjon:	IEC 228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281

El.Nr	Varetekst	Diameter
5009864	ØPVC-JB-SY 5G1,50 MM2 STÅLSKJ	11,9
5009863	ØPVC-JB-SY 4G1,50 MM2 STÅLSKJ	10,8
5009857	ØPVC-OB-SY 2X1,00 MM2 STÅLSKJ	
5009858	ØPVC-JB-SY 3G1,00 MM2 STÅLSKJ	9,8
5009872	ØPVC-OB-SY 2X1,50 MM2 STÅLSKJ	
5009870	ØPVC-JB-SY 4G16,0 MM2 STÅLSKJ	25,5
5009860	ØPVC-JB-SY 5G1,00 MM2 STÅLSKJ	11,2
5009855	ØPVC-JB-SY 4G0,75 MM2 STÅLSKJ	10
5009868	ØPVC-JB-SY 5G2,50 MM2 STÅLSKJ	14,4
5009852	ØPVC-JB-SY 5G0,50 MM2 STÅLSKJ	10
5009851	ØPVC-JB-SY 4G0,50 MM2 STÅLSKJ	9,6
5009871	ØPVC-JB-SY 4G35,0 MM2 STÅLSKJ	37,1
5009859	ØPVC-JB-SY 4G1,00 MM2 STÅLSKJ	10,7
5009850	ØPVC-JB-SY 3G0,50 MM2 STÅLSKJ	8,8
5009856	ØPVC-JB-SY 5G0,75 MM2 STÅLSKJ	10,3
5009849	ØPVC-OB-SY 2X0,50 MM2 STÅLSKJ.	
5009869	ØPVC-OB-SY 2X4,00 MM2 STÅLSKJ	
5009854	ØPVC-JB-SY 3G0,75 MM2 STÅLSKJ	9,2
5009867	ØPVC-JB-SY 4G2,50 MM2 STÅLSKJ	13,2
5009865	ØPVC-OB-SY 2X2,50 MM2 STÅLSKJ	
5009853	ØPVC-OB-SY 2X0,75 MM2 STÅLSKJ	
5009862	ØPVC-JB-SY 3G1,50 MM2 STÅLSKJ	10,3
5009866	ØPVC-JB-SY 3G2,50 MM2 STÅLSKJ	13,2
5009861	ØPVC-JB-SY 5G16,00 MM2 STÅLSKJ	28,6