

**ØPVC-JZ-SY****Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC med stålskjerm**

Nummermerket kabel i PVC med stålskjerm. Brukes som kraft-, signal- og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styre-skap og pulter, samt ventilasjon, hvor mekaniske egenskaper er en viktig faktor. Denne kabelen har en flettet galvanisert stålskjerm, som dekker ca. 85% av kabelen, og gjør den derfor meget god mot mekaniske påkjenninger. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier. Andre dimensjoner på forespørsel.



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Oppbygning:                       | Transparant ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon hvit nummermerking, revolvert, flettet stålskjerm |
| Isolasjon indre/ytre:             | PVC/PVC   |
| Dimensjon:                        | 0,5 til 95 mm <sup>2</sup>  |
| Antall ledere:                    | 2 til 100 ledere  |
| Jordleder:                        | fra 3-leder   |
| Testspenning:                     | 3000V   |
| Driftsspenning U <sub>o</sub> /U: | 300/500V  |
| Temperatur område:                | Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C  |
| PVC karakteristikk:               | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1  |
| Leder konstruksjon:               | IEC 60228, Klasse 5   |
| Norm:                             | DIN VDE 0245 0250 og 0281   |

| El.Nr   | Varetekst                      | Diameter | Vekt      |
|---------|--------------------------------|----------|-----------|
| 5009796 | ØPVC-JZ-SY 3G1,50 MM2 STÅLSKJ  | 9,5 mm   | 165 kg/km |
| 5009770 | ØPVC-JZ-SY 5G0,50 MM2 STÅLSKJ  | 10 mm    | 120 kg/km |
| 5009771 | ØPVC-JZ-SY 14G0,50 MM2 STÅLSKJ | 14 mm    | 156 kg/km |
| 5009772 | ØPVC-JZ-SY 21G0,50 MM2 STÅLSKJ | 15,5 mm  | 283 kg/km |
| 5009773 | ØPVC-JZ-SY 3G0,75 MM2 STÅLSKJ  | 9,2 mm   | 355 kg/km |
| 5009774 | ØPVC-JZ-SY 4G0,75 MM2 STÅLSKJ  | 10 mm    | 138 kg/km |
| 5009775 | ØPVC-JZ-SY 5G0,75 MM2 STÅLSKJ  | 10,3 mm  | 160 kg/km |
| 5009776 | ØPVC-JZ-SY 7G0,75 MM2 STÅLSKJ  | 11,2 mm  | 170 kg/km |
| 5009777 | ØPVC-JZ-SY 12G0,75 MM2 STÅLSKJ | 13,7 mm  | 202 kg/km |
| 5009778 | ØPVC-JZ-SY 15G0,75 MM2 STÅLSKJ | 14,9 mm  | 304 kg/km |
| 5009779 | ØPVC-JZ-SY 18G0,75 MM2 STÅLSKJ | 15,9 mm  | 368 kg/km |
| 5009780 | ØPVC-JZ-SY 25G0,75 MM2 STÅLSKJ | 18,5 mm  | 418 kg/km |
| 5009781 | ØPVC-JZ-SY 50G0,75 MM2 STÅLSKJ | 24 mm    | 504 kg/km |
| 5009782 | ØPVC-OZ-SY 2X1,00 MM2 STÅLSKJ  | 9,3 mm   | 100 kg/km |
| 5009783 | ØPVC-JZ-SY 3G1,00 MM2 STÅLSKJ  | 9,8 mm   | 135 kg/km |
| 5009784 | ØPVC-JZ-SY 4G1,00 MM2 STÅLSKJ  | 10,7 mm  | 175 kg/km |
| 5009785 | ØPVC-OZ-SY 4X1,00 MM2 STÅLSKJ  | 10,7 mm  | 175 kg/km |
| 5009786 | ØPVC-JZ-SY 5G1,00 MM2 STÅLSKJ  | 11,2 mm  | 175 kg/km |
| 5009787 | ØPVC-JZ-SY 7G1,00 MM2 STÅLSKJ  | 13 mm    | 200 kg/km |
| 5009788 | ØPVC-JZ-SY 8G1,00 MM2 STÅLSKJ  | 13 mm    | 240 kg/km |
| 5009789 | ØPVC-JZ-SY 12G1,00 MM2 STÅLSKJ | 15 mm    | 270 kg/km |
| 5009790 | ØPVC-JZ-SY 14G1,00 MM2 STÅLSKJ | 15,6 mm  | 370 kg/km |
| 5009791 | ØPVC-JZ-SY 18G1,00 MM2 STÅLSKJ | 17,2 mm  | 417 kg/km |
| 5009792 | ØPVC-JZ-SY 20G1,00 MM2 STÅLSKJ | 18 mm    | 498 kg/km |
| 5009793 | ØPVC-JZ-SY 25G1,00 MM2 STÅLSKJ | 20,9 mm  | 518 kg/km |
| 5009794 | ØPVC-JZ-SY 34G1,00 MM2 STÅLSKJ | 22,6 mm  | 622 kg/km |

Produktark



## ØPVC-JZ-SY

Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC med stålskjerm

| El.Nr   | Varetekst                      | Diameter | Vekt       |
|---------|--------------------------------|----------|------------|
| 5009795 | ØPVC-JZ-SY 50G1,00 MM2 STÅLSKJ | 26,4 mm  | 840 kg/km  |
| 5009769 | ØPVC-JZ-SY 3G0,50 MM2 STÅLSKJ  | 8,8 mm   |            |
| 5009797 | ØPVC-OZ-SY 3X1,50 MM2 STÅLSKJ  | 10,3 mm  | 138 kg/km  |
| 5009798 | ØPVC-JZ-SY 4G1,50 MM2 STÅLSKJ  | 10,8 mm  | 165 kg/km  |
| 5009799 | ØPVC-OZ-SY 4X1,50 MM2 STÅLSKJ  | 10,8 mm  | 165 kg/km  |
| 5009800 | ØPVC-JZ-SY 5G1,50 MM2 STÅLSKJ  | 110,8 mm | 180 kg/km  |
| 5009801 | ØPVC-OZ-SY 5X1,50 MM2 STÅLSKJ  | 11,9 mm  | 180 kg/km  |
| 5009802 | ØPVC-JZ-SY 7G1,50 MM2 STÅLSKJ  | 11,9 mm  | 200 kg/km  |
| 5009803 | ØPVC-JZ-SY 8G1,50 MM2 STÅLSKJ  | 13 mm    | 200 kg/km  |
| 5009804 | ØPVC-JZ-SY 14G1,50 MM2 STÅLSKJ | 16,4 mm  | 280 kg/km  |
| 5009805 | ØPVC-JZ-SY 25G1,50 MM2 STÅLSKJ | 19,6 mm  | 454 kg/km  |
| 5009806 | ØPVC-JZ-SY 32G1,50 MM2 STÅLSKJ | 22,7 mm  | 628 kg/km  |
| 5009807 | ØPVC-JZ-SY 3G2,50 MM2 STÅLSKJ  | 12 mm    | 810 kg/km  |
| 5009808 | ØPVC-JZ-SY 4G2,50 MM2 STÅLSKJ  | 12,8 mm  | 303 kg/km  |
| 5009809 | ØPVC-OZ-SY 4X2,50 MM2 STÅLSKJ  | 13,2 mm  | 256 kg/km  |
| 5009810 | ØPVC-JZ-SY 5G2,50 MM2 STÅLSKJ  | 13,2 mm  | 303 kg/km  |
| 5009811 | ØPVC-JZ-SY 7G2,50 MM2 STÅLSKJ  | 14,45 mm | 303 kg/km  |
| 5009812 | ØPVC-JZ-SY 12G2,50 MM2 STÅLSKJ | 15,5 mm  | 342 kg/km  |
| 5009813 | ØPVC-JZ-SY 18G2,50 MM2 STÅLSKJ | 20,3 mm  | 426 kg/km  |
| 5009814 | ØPVC-JZ-SY 4G4,00 MM2 STÅLSKJ  | 14,5 mm  | 743 kg/km  |
| 5009815 | ØPVC-JZ-SY 5G6,00 MM2 STÅLSKJ  | 17,8 mm  | 320 kg/km  |
| 5009816 | ØPVC-JZ-SY 4G6,00 MM2 STÅLSKJ  | 17,8 mm  | 560 kg/km  |
| 5009817 | ØPVC-JZ-SY 4G10,00 MM2 STÅLSKJ | 22 mm    | 980 kg/km  |
| 5009818 | ØPVC-JZ-SY 4G16,00 MM2 STÅLSKJ | 26,6 mm  | 1330 kg/km |

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

