

ØPVC-JZ**Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC**

ØPVC-JZ er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter samt ventilasjon.

Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd.

Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5 mm ² til 240 mm ²
Antall ledere:	2 til 100 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftsspenning U ₀ /U:	300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1002031	ØPVC-OZ 2x0,50 mm ² u/jord Nummermerket	4,8 mm	38 kg/km
1002033	ØPVC-OZ 3x0,50 mm ² u/jord Nummermerket	5,1 mm	45 kg/km
1002032	ØPVC-JZ 3G0,50 mm ² Nummermerket	5,1 mm	45 kg/km
1002035	ØPVC-OZ 4x0,50 mm ² u/jord Nummermerket	5,7 mm	56 kg/km
1002034	ØPVC-JZ 4G0,50 mm ² Nummermerket	5,6 mm	56 kg/km
1002037	ØPVC-OZ 5x0,50 mm ² u/jord Nummermerket	6,1 mm	68 kg/km
1002036	ØPVC-JZ 5G0,50 mm ² Nummermerket	6,1 mm	68 kg/km
1002038	ØPVC-JZ 6G0,50 mm ² Nummermerket	6,9 mm	77 kg/km
5010534	ØPVC-OZ 7x0,50 mm ² u/jord Nummermerket 1002040	7,7 mm	81 kg/km
1002039	ØPVC-JZ 7G0,50 mm ² Nummermerket	7,7 mm	81 kg/km
1002041	ØPVC-JZ 8G0,50 mm ² Nummermerket	7,4 mm	102 kg/km
1002042	ØPVC-JZ 10G0,50 mm ² Nummermerket	8,6 mm	127 kg/km
1002043	ØPVC-JZ 12G0,50 mm ² Nummermerket	8,9 mm	138 kg/km
5010535	ØPVC-JZ 14G0,50 mm ² Nummermerket 1002044	9,5 mm	152 kg/km
5010536	ØPVC-JZ 16G0,50 mm ² Nummermerket 1002045	10,1 mm	173,7 kg/km
1002046	ØPVC-JZ 18G0,50 mm ² Nummermerket	10,5 mm	197 kg/km
5010537	ØPVC-JZ 21G0,50 mm ² Nummermerket 1002047	11,7 mm	232 kg/km

ØPVC-JZ**Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC**

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010538	ØPVC-JZ 24G0,50 mm ² Nummermerket 1002048	12,2 mm	254 kg/km
5010539	ØPVC-JZ 25G0,50 mm ² Nummermerket 1002049	12,4 mm	266 kg/km
5010540	ØPVC-JZ 30G0,50 mm ² Nummermerket 1002050	13,3 mm	320 kg/km
5010541	ØPVC-JZ 34G0,50 mm ² Nummermerket 1002051	14,2 mm	380 kg/km
5010542	ØPVC-JZ 40G0,50 mm ² Nummermerket 1002052	17,1 mm	430 kg/km
5010543	ØPVC-JZ 50G0,50 mm ² Nummermerket 1002053	18,8 mm	512 kg/km
5010544	ØPVC-JZ 52G0,50 mm ² Nummermerket 1002054	17,8 mm	532,48 kg/km
5010545	ØPVC-JZ 61G0,50 mm ² Nummermerket 1002055	19,7 mm	610 kg/km
1002057	ØPVC-OZ 2x0,75 mm ² u/jord Nummermerket	5,4 mm	51 kg/km
1002059	ØPVC-OZ 3x0,75 mm ² u/jord Nummermerket	5,5 mm	68 kg/km
1002058	ØPVC-JZ 3G0,75 mm ² Nummermerket	5,5 mm	68 kg/km
1002061	ØPVC-OZ 4x0,75 mm ² u/jord Nummermerket	6,2 mm	80 kg/km
1002060	ØPVC-JZ 4G0,75 mm ² Nummermerket	6,2 mm	80 kg/km
1002063	ØPVC-OZ 5x0,75 mm ² u/jord Nummermerket	6,6 mm	102 kg/km
1002062	ØPVC-JZ 5G0,75 mm ² Nummermerket	6,6 mm	102 kg/km
1002064	ØPVC-JZ 6G0,75 mm ² Nummermerket	7,5 mm	116 kg/km
1002066	ØPVC-OZ 7x0,75 mm ² u/jord Nummermerket	7,9 mm	122 kg/km
1002065	ØPVC-JZ 7G0,75mm ² Nummermerket	7,9 mm	122 kg/km
1002067	ØPVC-JZ 8G0,75 mm ² Nummermerket	8,5 mm	136 kg/km
1002068	ØPVC-JZ 9G0,75 mm ² Nummermerket	8,9 mm	158 kg/km
1002069	ØPVC-JZ 10G0,75 mm ² Nummermerket	9,2 mm	190 kg/km
1001959	ØPVC-OZ 12x0,75 mm ² u/jord Nummermerket	9,9 mm	203 kg/km
1002070	ØPVC-JZ 12G0,75 mm ² Nummermerket	9,9 mm	203 kg/km
1002071	ØPVC-JZ 14G0,75 mm ² Nummermerket	10,8 mm	234 kg/km
1002072	ØPVC-JZ 16G0,75 mm ² Nummermerket	11,3 mm	267 kg/km
1002073	ØPVC-JZ 18G0,75 mm ² Nummermerket	11,7 mm	280 kg/km
1002075	ØPVC-JZ 21G0,75 mm ² Nummermerket	13,3 mm	286 kg/km
1002076	ØPVC-JZ 25G0,75 mm ² Nummermerket	13,8 mm	395 kg/km
1002077	ØPVC-JZ 32G0,75 mm ² Nummermerket	15,2 mm	462 kg/km
1002078	ØPVC-JZ 34G0,75 mm ² Nummermerket	15,9 mm	498 kg/km
5010546	ØPVC-JZ 41G0,75 mm ² Nummermerket 1002080	17,9 mm	634 kg/km
5010547	ØPVC-JZ 50G0,75 mm ² Nummermerket 1002081	19,6 mm	780 kg/km
5010581	ØPVC-JZ 61G0,75 mm ² Nummermerket 1002953	21,1 mm	904 kg/km
5010548	ØPVC-JZ 65G0,75 mm ² Nummermerket 1002082	22,1 mm	942 kg/km
1002083	ØPVC-OZ 2x1,0 mm ² u/jord Nummermerket	5,7 mm	63 kg/km

ØPVC-JZ**Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC**

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1002085	ØPVC-OZ 3x1,0 mm ² u/jord Nummermerket	6 mm	74 kg/km
1002084	ØPVC-JZ 3G1,0 mm ² Nummermerket	6 mm	74 kg/km
1002087	ØPVC-OZ 4x1,0 mm ² u/jord Nummermerket	6,6 mm	98 kg/km
1002086	ØPVC-JZ 4G1,0 mm ² Nummermerket	6,6 mm	98 kg/km
1002089	ØPVC-OZ 5x1,0 mm ² u/jord Nummermerket	7,2 mm	118 kg/km
1002088	ØPVC-JZ 5G1,0 mm ² Nummermerket	7,2 mm	118 kg/km
5010550	ØPVC-OZ 6x1,0 mm ² u/jord Nummermerket 1002091	8,2 mm	130 kg/km
5010549	ØPVC-JZ 6G1,0 mm ² Nummermerket 1002090	8,2 mm	130 kg/km
1002092	ØPVC-JZ 7G1,0 mm ² Nummermerket	8 mm	141 kg/km
5010551	ØPVC-OZ 8x1,0 mm ² u/jord Nummermerket 1002094	9,5 mm	165 kg/km
1002093	ØPVC-JZ 8G1,0 mm ² Nummermerket	9,5 mm	165 kg/km
1002095	ØPVC-JZ 9G1,0 mm ² Nummermerket	9,8 mm	200 kg/km
1002096	ØPVC-JZ 10G1,0 mm ² Nummermerket	10,2 mm	230 kg/km
1002097	ØPVC-JZ 12G1,0 mm ² Nummermerket	10,6 mm	246 kg/km
5010580	ØPVC-JZ 14G1,0 mm ² Nummermerket 1002952	11,5 mm	291 kg/km
5010552	ØPVC-JZ 16G1,0 mm ² Nummermerket 1002098	11,8 mm	310 kg/km
1002099	ØPVC-JZ 18G1,0 mm ² Nummermerket	12,7 mm	382 kg/km
5010553	ØPVC-JZ 20G1,0 mm ² Nummermerket 1002100	13,4 mm	411 kg/km
1002102	ØPVC-JZ 25G1,0 mm ² Nummermerket	14,7 mm	520 kg/km
5010554	ØPVC-JZ 34G1,0 mm ² Nummermerket 1002104	17,1 mm	678 kg/km
5010555	ØPVC-JZ 36G1,0 mm ² Nummermerket 1002105	17,6 mm	713 kg/km
5010556	ØPVC-JZ 41G1,0 mm ² Nummermerket 1002106	19,1 mm	812 kg/km
5010557	ØPVC-JZ 42G1,0 mm ² Nummermerket 1002107	19,1 mm	836 kg/km
5010558	ØPVC-JZ 50G1,0 mm ² Nummermerket 1002108	21 mm	940 kg/km
5010559	ØPVC-JZ 56G1,0 mm ² Nummermerket 1002109	22,1 mm	938 kg/km
5010560	ØPVC-JZ 61G1,0 mm ² Nummermerket 1002110	22,5 mm	1070 kg/km
5010561	ØPVC-JZ 65G1,0 mm ² Nummermerket 1002111	23,5 mm	1172 kg/km
1002112	ØPVC-OZ 2x1,5 mm ² u/jord Nummermerket	6,3 mm	82 kg/km
1002113	ØPVC-JZ 3G1,5 mm ² Nummermerket	6,7 mm	104 kg/km
1002114	ØPVC-OZ 3x1,5 mm ² u/jord Nummermerket	6,7 mm	104 kg/km
1002116	ØPVC-OZ 4x1,5 mm ² u/jord Nummermerket	7,3 mm	120 kg/km
1002115	ØPVC-JZ 4G1,5 mm ² Nummermerket	7,3 mm	120 kg/km
1002118	ØPVC-OZ 5x1,5 mm ² u/jord Nummermerket	8,1 mm	144 kg/km
1002117	ØPVC-JZ 5G1,5 mm ² Nummermerket	8,1 mm	144 kg/km

ØPVC-JZ**Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC**

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010562	ØPVC-JZ 6G1,5 mm ² Nummermerket 1002119	9,1 mm	174 kg/km
1002120	ØPVC-JZ 7G1,5 mm ² Nummermerket	8,9 mm	190 kg/km
1002121	ØPVC-JZ 8G1,5 mm ² Nummermerket	10,6 mm	218 kg/km
1002122	ØPVC-JZ 9G1,5 mm ² Nummermerket	10,9 mm	243 kg/km
1002123	ØPVC-JZ 10G1,5 mm ² Nummermerket	11,6 mm	276 kg/km
1002124	ØPVC-JZ 12G1,5 mm ² Nummermerket	12 mm	314 kg/km
1002125	ØPVC-JZ 14G1,5 mm ² Nummermerket	12,8 mm	338 kg/km
5010563	ØPVC-JZ 16G1,5 mm ² Nummermerket 1002126	13,4 mm	361 kg/km
1002127	ØPVC-JZ 18G1,5 mm ² Nummermerket	14,4 mm	482 kg/km
5010564	ØPVC-JZ 20G1,5 mm ² Nummermerket 1002128	14,9 mm	563 kg/km
5010565	ØPVC-JZ 21G1,5 mm ² Nummermerket 1002129	15,7 mm	583 kg/km
5010566	ØPVC-JZ 25G1,5 mm ² Nummermerket 1002130	16,9 mm	654 kg/km
5010567	ØPVC-JZ 32G1,5 mm ² Nummermerket 1002131	18,7 mm	796 kg/km
5010568	ØPVC-JZ 42G1,5 mm ² Nummermerket 1002133	21,5 mm	1060 kg/km
5010569	ØPVC-JZ 50G1,5 mm ² Nummermerket 1002134	23,6 mm	1270 kg/km
5010570	ØPVC-JZ 80G1,5 mm ² Nummermerket 1002135	33 mm	1935 kg/km
1002136	ØPVC-OZ 2x2,5 mm ² u/jord Nummermerket	7,5 mm	123 kg/km
1002138	ØPVC-OZ 3x2,5 mm ² u/jord Nummermerket	8,1 mm	146 kg/km
1002137	ØPVC-JZ 3G2,5mm ² Nummermerket	8,1 mm	146 kg/km
1002139	ØPVC-JZ 4G2,5 mm ² Nummermerket	8,9 mm	199 kg/km
5010571	ØPVC-OZ 5x2,5 mm ² u/jord Nummermerket 1002142	10 mm	235 kg/km
1002141	ØPVC-JZ 5G2,5 mm ² Nummermerket	10 mm	235 kg/km
1002143	ØPVC-JZ 7G2,5 mm ² Nummermerket	11,1 mm	330 kg/km
1002144	ØPVC-JZ 8G2,5 mm ² Nummermerket	13,2 mm	382 kg/km
1002145	ØPVC-JZ 12G2,5 mm ² Nummermerket	14,6 mm	510 kg/km
5010572	ØPVC-JZ 14G2,5 mm ² Nummermerket 1002146	15,8 mm	598 kg/km
5010573	ØPVC-JZ 18G2,5 mm ² Nummermerket 1002147	17,8 mm	825 kg/km
5010574	ØPVC-JZ 25G2,5 mm ² Nummermerket 1002148	21,1 mm	1080 kg/km
1002149	ØPVC-JZ 34G2,5 mm ² Nummermerket	24,6 mm	1390 kg/km
5010575	ØPVC-JZ 3G4 mm ² Nummermerket 1002150	9,9 mm	239 kg/km
1002151	ØPVC-JZ 4G4 mm ² Nummermerket	10,8 mm	280 kg/km
1002152	ØPVC-JZ 5G4 mm ² Nummermerket	12,1 mm	347 kg/km
5010576	ØPVC-JZ 7G4 mm ² Nummermerket 1002153	13,4 mm	490 kg/km
5010577	ØPVC-JZ 3G6 mm ² Nummermerket 1002155	11,7 mm	365 kg/km
1002156	ØPVC-JZ 4G6 mm ² Nummermerket	13 mm	435 kg/km
1002157	ØPVC-JZ 5G6 mm ² Nummermerket	14,5 mm	540 kg/km

Produktark



ØPVC-JZ

Nummermerket signal/kontroll kabel i PVC

EI.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010578	ØPVC-JZ 7G6 mm ² Nummermerket 1002158	15,7 mm	635 kg/km
1002159	ØPVC-JZ 4G10 mm ² Nummermerket	16,3 mm	715 kg/km
1002160	ØPVC-JZ 5G10 mm ² Nummermerket	18,2 mm	830 kg/km
1002161	ØPVC-JZ 7G10 mm ² Nummermerket	20 mm	1060 kg/km
1002162	ØPVC-JZ 4G16 mm ² Nummermerket	20,6 mm	920 kg/km
1002163	ØPVC-JZ 5G16 mm ² Nummermerket	22,4 mm	1195 kg/km
5010579	ØPVC-JZ 7G16 mm ² Nummermerket 1002164	24,2 mm	1550 kg/km
1002165	ØPVC-JZ 4G25 mm ² Nummermerket	25,7 mm	1600 kg/km
1002166	ØPVC-JZ 4G35 mm ² Nummermerket	27,2 mm	2106 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

