

Feste for korrugerte plater passer til profilbredder med bredden B. I delt stand og i kombi nasjon med bærejern passer festet til de fleste profilbredder. Festevinkeln har 3 stk hull med maks Ø4,3 mm tilpasset 4 mm popnagler eller plateskruer Ø4,2 mm.ST4.2 (B8).

For å få fram innfestingens maksbelastning, konsulter leverandørens belastningsverdier for takplatens respektive popnagler eller plateskruer.



Makslast:	125 kg
Bruddlast:	= 1,7 ggr makslast.
Materiale:	
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv):	20 µm (maks miljøklasse C2)
Varmforsinket:	60 µm (maks miljøklasse C4)
Hvitlakkert:	RAL 9010

El.Nr	Varetekst
1353778	Platetaksfeste 40-60mm Sendz MP-980S
1353780	Platetaksfeste 60-95mm Sendz MP-981S
1353776	Platetaksfeste 95-150mm Sendz MP-982S
1353789	Platetaksfeste 40-60mm Hvit MP-980V
1353790	Platetaksfeste 60-95mm Hvit MP-981V
1353777	Platetaksfeste 95-150mm Hvit MP-982V
1353770	Platetaksfeste 40-65mm Varmf MP-980Z
1353775	Platetaksfeste 60-95mm Varmf MP-981Z
1353771	Platetaksfeste 95-150mm Varmf MP-982Z