

Produktark

Reduksjonsnippel



Forskruning: 6-kant
Halogenfri: Ja
Temperaturområde: -40 °C til +135 °C
Selvslukkende (V2): Ja
Kapslingsgrad: IP54, med flatpakning IP68



El.Nr	Varetekst	Gjengelengde
1250908	Reduksjon PG9/7 Makrolon	7 mm
1250910	Reduksjon PG11/9 Makrolon	8 mm
1250912	Reduksjon PG13,5/9 Makrolon	9 mm
1250913	Reduksjon PG13,5/11 Makrolon	9 mm
1250915	Reduksjon PG16/9 Makrolon	9 mm
1250916	Reduksjon PG16/11 Makrolon	9 mm
1250917	Reduksjon PG16/13 Makrolon	9 mm
1250920	Reduksjon PG21/13 Makrolon	11 mm
1250921	Reduksjon PG21/16 Makrolon	13,5 mm
1250923	Reduksjon PG29/16 Makrolon	12 mm
1250924	Reduksjon PG29/21 Makrolon	12 mm
1250925	Reduksjon PG36/29 Makrolon	14 mm
1250926	Reduksjon PG42/36 Makrolon	16 mm
1254790	Reduksjon M16-M12 Polyamid	8 mm
1254791	Reduksjon M20-M16 Polyamid	9 mm
1254793	Reduksjon M25-M20 Polyamid	10 mm
1254795	Reduksjon M32-M25 Polyamid	11 mm
1254796	Reduksjon M32-M20 Polyamid	11 mm
1254797	Reduksjon M40-M32 Polyamid	12 mm
1254798	Reduksjon M50-M40 Polyamid	13 mm
1254799	Reduksjon M63-M50 Polyamid	15 mm

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

