

**EExe II pakknippel med strekkavlastning  
type SIB-TEC EX**

Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd- og støtsikker, vann- og gasstett, meget gode termiske egenskaper. Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.

Gjengelengde: 8 mm

Klemområde: 4-6,5 mm



Materiale:	Polyamid 66 (halogenfri)
Tetning:	Neopren 65 Sh A
Tetning flatpakning:	Neopren 80 Sh A
Temperaturbestandighet:	M12: -20 °C til +80 °C, M16-M63: -35 °C til +95 °C
Standard farge:	Svart RAL 9005, kan leveres i mørkgrå og grå
Godkjenninger:	LCIE 07 ATEX 6082x102
Halogenfri:	Ja
UV-bestendig:	Ja
Meget god kjemisk resistens:	Bensin, diesel, mineralolje, svak lut, sterk lut, svake syrer
God kjemisk resistens:	Animalsk olje, sterke syrer

El.Nr	Varetekst	Gjengelengde Klemområde	
1254619	Nippel SIB-TEC EX M12 4-6,5	8 mm	4-6,5 mm
1254620	Nippel SIB-TEC EX M16 5-8	10 mm	5-8 mm
1254621	Nippel SIB-TEC EX M16 5-10	10 mm	5-10 mm
1254622	Nippel SIB-TEC EX M20 7-12	10 mm	7-12 mm
1254623	Nippel SIB-TEC EX M20 10-14	10 mm	10-14 mm
1254624	Nippel SIB-TEC EX M25 10-14	10 mm	10-14 mm
1254625	Nippel SIB-TEC EX M25 12-18	10 mm	12-18 mm
1254626	Nippel SIB-TEC EX M32 16-25	10 mm	16-25 mm
1254627	Nippel SIB-TEC EX M40 22-32	10 mm	22-32 mm
1254628	Nippel SIB-TEC EX M50 28-38,5	12 mm	28-38,5 mm
1254629	Nippel SIB-TEC EX M63 40-48	12 mm	40-48 mm